## **Datenblatt**



## LED-Leuchtmittel 15xSMD3528 13x34,7 mm G4 10-30VDC 10-18 VAC 0,8W 95lm 6000K 300° dimmbar

Artikel-Nr.: 34623

LED-Leuchtmittel 15xSMD3528 13x34,7 mm Dimmtechnik 1-10V PWM, ersetzt herkömmliche Lampen von 15-20 Watt. Energieersparend und langlebig gibt diese LED außerdem Farben sehr natürlich wieder. Quecksilbergehalt ...





Art des Zubehörs/Ersatzteils: LED-Lampe/Multi-LED

Spannungsart: Lichtstrom: Jefficial Spannungsart: AC/DC Lichtstrom: Jefficial Spannungsart: Lampenlichtausbeute: Jefficial Spannungsart: Jefficial Spa		
Lampenlichtausbeute: 118 lm/W  Farbwiedergabeindex CRI: 80-89  Lampenform: sonstige  Filamentlampe: nein  Lichtfarbe nach EN 12464-1: tageslichtweiß >5300 K  Sockel: G4  Farbe: weiß  Farbtemperatur: 6000 K  Ausstrahlungswinkel: 300 °  Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6  Durchmesser: 13 mm  Länge: 34,7 mm  Schutzart (IP): IP20  Lampenbezeichnung: sonstige  Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 25000  Mittlere Nennlebensdauer: 50000 h  Fernbedienung möglich: nein  Mit Fernbedienung: nein	Spannungsart:	AC/DC
Farbwiedergabeindex CRI:  Lampenform:  Filamentlampe:  Lichtfarbe nach EN 12464-1:  Sockel:  G4  Farbe:  weiß  Farbtemperatur:  6000 K  Ausstrahlungswinkel:  300 °  Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):  Durchmesser:  13 mm  Länge:  34,7 mm  Schutzart (IP):  Lampenbezeichnung:  weiß  Min. Anzahl der Schaltvorgänge:  25000  Mittlere Nennlebensdauer:  Mit Fernbedienung möglich:  mein  Mit Fernbedienung:  nein	Lichtstrom:	95 lm
Lampenform:  Filamentlampe:  Lichtfarbe nach EN 12464-1:  Sockel:  G4  Farbe:  weiß  Farbtemperatur:  6000 K  Ausstrahlungswinkel:  300 °  Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):  Durchmesser:  13 mm  Länge:  34,7 mm  Schutzart (IP):  Lampenbezeichnung:  wind Anzahl der Schaltvorgänge:  Min. Anzahl der Schaltvorgänge:  Mittlere Nennlebensdauer:  Fernbedienung möglich:  Mit Fernbedienung:  nein	Lampenlichtausbeute:	118 lm/W
Filamentlampe: Lichtfarbe nach EN 12464-1: Lichtfarbe nach	Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lichtfarbe nach EN 12464-1:  Sockel:  G4  Farbe:  weiß  Farbtemperatur:  6000 K  Ausstrahlungswinkel:  300 °  Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):  Durchmesser:  13 mm  Länge:  34,7 mm  Schutzart (IP):  IP20  Lampenbezeichnung:  sonstige  Min. Anzahl der Schaltvorgänge:  25000  Mittlere Nennlebensdauer:  Fernbedienung möglich:  Mit Fernbedienung:  nein	Lampenform:	sonstige
Sockel:  G4  Farbe:  weiß  Farbtemperatur:  6000 K  Ausstrahlungswinkel:  300 °  Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):  Durchmesser:  13 mm  Länge:  34,7 mm  Schutzart (IP):  IP20  Lampenbezeichnung:  sonstige  Min. Anzahl der Schaltvorgänge:  25000  Mittlere Nennlebensdauer:  fernbedienung möglich:  mein  Mit Fernbedienung:  nein	Filamentlampe:	nein
Farbe:  Farbtemperatur:  6000 K  Ausstrahlungswinkel:  300 °  Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):  Durchmesser:  13 mm  Länge:  34,7 mm  Schutzart (IP):  IP20  Lampenbezeichnung:  sonstige  Min. Anzahl der Schaltvorgänge:  Mittlere Nennlebensdauer:  Farbedienung möglich:  mein  Mit Fernbedienung:  nein	Lichtfarbe nach EN 12464-1:	tageslichtweiß >5300 K
Farbtemperatur: 6000 K  Ausstrahlungswinkel: 300 °  Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6  Durchmesser: 13 mm  Länge: 34,7 mm  Schutzart (IP): IP20  Lampenbezeichnung: sonstige  Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 25000  Mittlere Nennlebensdauer: 50000 h  Fernbedienung möglich: nein  Mit Fernbedienung: nein	Sockel:	G4
Ausstrahlungswinkel:  Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):  Durchmesser:  13 mm  Länge:  34,7 mm  Schutzart (IP):  IP20  Lampenbezeichnung:  sonstige  Min. Anzahl der Schaltvorgänge:  Mittlere Nennlebensdauer:  50000 h  Fernbedienung möglich:  nein  Mit Fernbedienung:  nein	Farbe:	weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):  Durchmesser:  13 mm  Länge:  34,7 mm  Schutzart (IP):  IP20  Lampenbezeichnung:  sonstige  Min. Anzahl der Schaltvorgänge:  Mittlere Nennlebensdauer:  50000 h  Fernbedienung möglich:  nein  Mit Fernbedienung:	Farbtemperatur:	6000 K
Durchmesser: 13 mm  Länge: 34,7 mm  Schutzart (IP): IP20  Lampenbezeichnung: sonstige  Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 25000  Mittlere Nennlebensdauer: 50000 h  Fernbedienung möglich: nein  Mit Fernbedienung: nein	Ausstrahlungswinkel:	300 °
Länge: 34,7 mm  Schutzart (IP): IP20  Lampenbezeichnung: sonstige  Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 25000  Mittlere Nennlebensdauer: 50000 h  Fernbedienung möglich: nein  Mit Fernbedienung: nein	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM6
Schutzart (IP):  Lampenbezeichnung:  Min. Anzahl der Schaltvorgänge:  Mittlere Nennlebensdauer:  Fernbedienung möglich:  Mit Fernbedienung:  nein	Durchmesser:	13 mm
Lampenbezeichnung:sonstigeMin. Anzahl der Schaltvorgänge:25000Mittlere Nennlebensdauer:50000 hFernbedienung möglich:neinMit Fernbedienung:nein	Länge:	34,7 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:25000Mittlere Nennlebensdauer:50000 hFernbedienung möglich:neinMit Fernbedienung:nein	Schutzart (IP):	IP20
Mittlere Nennlebensdauer:50000 hFernbedienung möglich:neinMit Fernbedienung:nein	Lampenbezeichnung:	sonstige
Fernbedienung möglich: nein  Mit Fernbedienung: nein	Min. Anzahl der Schaltvorgänge:	25000
Mit Fernbedienung: nein	Mittlere Nennlebensdauer:	50000 h
	Fernbedienung möglich:	nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Mit Fernbedienung:	nein
Thotobiologische Sicherheit hatt Liv 02471.	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	RG1

Seite 1/2

Letzte Aktualisierung am: 17.09.2025







## **Datenblatt**



Artikel-Nr.: 34623

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	RG1
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:	F
Ohne Dimmfunktion:	nein

Seite 2 / 2 Letzte Aktualisierung am: 17.09.2025





