

LED Displaystrahler 50COB 251x170x70,3mm 100-240VAC 120- 230VDC 50W 3800Lm 6500K 120°

Artikel-Nr.: 39264

LED Displaystrahler 50COB 251x170x70,3mm notstromtauglicher Strahler mit Bügel, massives, stoßfestes Aluminium mit gehärtetem Schutzglas, mit leistungsstarken SMD-Chips, ideal zur Ausleuchtung von Einfahrt, Hof, Vorgarten oder ...

Energieeffizienzklasse: EOL, Restmenge ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

Mit Bewegungsmelder:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Fassung:	sonstige
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Gehäusefarbe:	grau
Spannungsart:	AC
Betriebsgerät:	nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:	nein
Ohne Dimmfunktion:	ja
Reflektor:	matt
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt
Schutzart (IP):	IP65
Schutzklasse:	II
Max. Systemleistung:	50 W
Lichtfarbe:	weiß
Farbwiedergabeindex CRI:	70-79
Lichtstrom:	3800 lm

Seite 1 / 2

Letzte Aktualisierung am: 17.09.2025

 Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de

Artikel-Nr.: 39264

Lichtstärke:	1660 cd
Leistungsfaktor:	0,9
Breite:	170 mm
Höhe/Tiefe:	70,3 mm
Länge:	251 mm
Art der Verdrahtung:	Abschluss
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM7

