Datenblatt



LED Hallenstrahler Highbay 237x68mm 230V 100W 10000Lm 4000K 90°

Artikel-Nr.: 32624

LED Hallenstrahler Highbay 230x77mm LED Highbaystrahler mit Alu-Gehäuse, verbaute LED mit 11000 lm Quecksilbergehalt (mg): 0



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

Art des Zuberiors/Ersatzteils. Downinght/stranier/Fluthtrit	
Geeignet für Wandmontage:	nein
Geeignet für Pendelaufhängung:	ja
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Traversenmontage:	nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	nein
Geeignet für Stromschienenmontage:	nein
Geeignet für Klemmmontage:	ja
Verstellbarkeit:	schwenkbar
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Fassung:	ohne
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Gehäusefarbe:	schwarz
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff transparent
Spannungsart:	AC
Nennspannung:	230 V
Betriebsgerät:	elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:	ja

Seite 1/2

Letzte Aktualisierung am: 17.09.2025







Datenblatt



Artikel-Nr · 32624

Artikei-Nr.: 32624	
Lichtverteilung:	asymmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	breitstrahlend 41-80°
Lichtaustritt:	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	17000 h
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lichtstrom:	11000 lm
Leistungsfaktor:	0,9
Höhe/Tiefe:	77 mm
Außendurchmesser:	230 mm
Geeignet für Lampenleistung:	100 W
Schutzart (IP):	IP65
Schlagfestigkeit:	IK07
Schutzklasse:	I
Max. Systemleistung:	100 W
Leuchtenlichtausbeute:	110 lm/W
Lichtstärke:	6700 cd

Seite 2 / 2

Letzte Aktualisierung am: 17.09.2025





