

LED-Panel 1195x295x11,5mm 120x
Samsung 5630 90-305VAC 127-
431VDC 45W 3250Lm 4000K 100°

Artikel-Nr.: 53459

Extra flache Bauform mit Alurahmen, geeignet für gewerblichen sowie privaten Bereich, ideal für Hintergrundbeleuchtung, lange Lebensdauer und geringer Wartungsaufwand, ideal zur Montage an schwer zugänglichen ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Decken-/Wandleuchte

Geeignet für Pendelaufhängung:	ja
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Einbaumontage:	ja
Geeignet für Aufbaumontage:	ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Fassung:	sonstige
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Gehäusefarbe:	weiß
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal
Spannungsart:	AC/DC
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:	ja
Ohne Dimmfunktion:	ja
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt



Artikel-Nr.: 53459

Schutzart (IP):	IP20
Schutzklasse:	II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24:	nein
Geeignet für Notlicht:	nein
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Geeignet für Lampenleistung:	45 W
Max. Systemleistung:	45 W
Leuchtenlichtausbeute:	70 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	3250 lm
Lichtfarbe:	weiß
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Breite:	295 mm
Höhe/Tiefe:	11,5 mm
Länge:	1195 mm
Einbaulänge:	1152 mm
Einbaubreite:	252 mm
Einbauhöhe/-tiefe:	11 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	E

