

Solar LED Displaystrahler 247x210x65mm 16W Solar Panel 1050Lm 4000K, mit Fernbedienung

Artikel-Nr.: 90910

Solar LED Displaystrahler 247x210x65mm Über Solarenergie betriebener 40W LED Akku Strahler mit Fernbedienung, 8h Betrieb nach 4h Ladezeit, 6V DC Panel, Temperaturbereich -20 bis 45°C. ...



Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig ...

Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

Geeignet für Aufbaumontage:	ja
Geeignet für Wandmontage:	ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	ja
Verstellbarkeit:	drehbar und schwenkbar
Mit Bewegungsmelder:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Gehäusefarbe:	schwarz
Spannungsart:	DC
Nennspannung:	3,2 V
Reflektor:	hochglänzend
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	20000 h
Schutzart (IP):	IP65
Geeignet für Lampenleistung:	40 W
Max. Systemleistung:	40 W
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	70-79

Seite 1 / 2

Letzte Aktualisierung am: 17.01.2026



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de

Artikel-Nr.: 90910

Lichtstrom:	1050 lm
Breite:	247 mm
Höhe/Tiefe:	65 mm
Länge:	210 mm

