Datenblatt



LED-Lichtsäule 200W 30000Lm 4000K 360°

Artikel-Nr.: 90560

LED-Lichtsäule LED Tube ohne Stativ, mit DIN-Zapfenaufnahme zur Montage auf Stativen, inkl. alernative Hängevorrichtung Öse u. Karabinerhaken, 7 m Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker, integr. ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

| Geeignet für Wandmontage: | nein |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Geeignet für Pendelaufhängung: | nein |
| Geeignet für Deckenmontage: | nein |
| Verstellbarkeit: | drehbar und schwenkbar |
| Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel: | ja |
| Gehäusefarbe: | schwarz |
| Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal |
| Spannungsart: | AC |
| Betriebsgerät: | nicht erforderlich |
| Ohne Dimmfunktion: | ja |
| Ausstrahlungswinkel: | variabler Ausstrahlungswinkel |
| Lichtaustritt: | direkt |
| Schutzart (IP): | IP44 |
| Geeignet für Lampenleistung: | 200 W |
| Max. Systemleistung: | 200 W |
| Lichtfarbe: | weiß |
| Farbtemperatur: | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Lichtstrom: | 30000 lm |
| Leuchtenlichtausbeute: | 150 lm/W |
| | |

Seite 1/2

Letzte Aktualisierung am: 19.09.2025







Datenblatt



Artikel-Nr.: 90560

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

Seite 2 / 2 Letzte Aktualisierung am: 19.09.2025





