


LED-Leuchtmittel 24SMD5050 Ø23x42,5mm dimmbar GY6,35 10- 30VDC 10-18VAC 2,4W 320Lm 6000K 300°

Retrofit für ca. 35W Halogen, 10-30V Betrieb, speziell für den Einsatz im mobilen Bereich (Boot, Wohnmobil etc.), Dimmtechnik 1-10V PWM, erweiterter Betriebsspannungsbereich fängt Ladevorgänge und ...




Art des Zubehörs/Ersatzteils: LED-Lampe/Multi-LED

Leistungsfaktor:	0,8
Lampenleistung:	2,4 W
Spannungsart:	AC/DC
Lichtstrom:	320 lm
Lampenlichtausbeute:	133 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lampenform:	sonstige
Filamentlampe:	nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	tageslichtweiß >5300 K
Sockel:	sonstige
Farbe:	weiß
Farbtemperatur:	6000 K
Ausstrahlungswinkel:	300 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM6
Durchmesser:	23 mm
Länge:	42,5 mm
Schutzart (IP):	IP20
Lampenbezeichnung:	sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:	25000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	3 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:	35000 h



Artikel-Nr.: 38926



Seite 2 / 3

Letzte Aktualisierung am: 17.09.2025

 Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de

Artikel-Nr.: 38926

Fernbedienung möglich:	nein
Mit Fernbedienung:	nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	RG1
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:	E
Ohne Dimmfunktion:	nein

