## **Datenblatt**



## LED Arbeitsleuchte 216x183x300mm 1,5mKabel 230V 50W 4000Lm 4000K 100° mit Tragegestell

Artikel-Nr.: 46280

LED Arbeitsleuchte 216x183x300mm 1,5mKabel Robuster Arbeitsscheinwerfer mit 30 LED, inkl. Tragegestell, Aluminium-Druckgehäuse, Polycarbonat-Frontscheibe mit Blendschutz, staub- und strahlwassergeschützt, inkl. 1,5-m-Kabel (H07RN-F). Quecksilbergehalt (mg): 0



## Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

| Geeignet für Wandmontage:             | nein                   |
|---------------------------------------|------------------------|
| Geeignet für Pendelaufhängung:        | nein                   |
| Geeignet für Deckenmontage:           | nein                   |
| Geeignet für Traversenmontage:        | nein                   |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage:    | ja                     |
| Geeignet für Stromschienenmontage:    | nein                   |
| Geeignet für Klemmmontage:            | nein                   |
| Verstellbarkeit:                      | schwenkbar             |
| Mit Bewegungsmelder:                  | nein                   |
| Mit Lichtsensor:                      | nein                   |
| Leuchtmittel:                         | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel:                     | ja                     |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1                      |
| Fassung:                              | ohne                   |
| Werkstoff des Gehäuses:               | Aluminium              |
| Oberflächenschutz:                    | pulverbeschichtet      |
| Gehäusefarbe:                         | schwarz                |
| Werkstoff der Abdeckung:              | sonstige               |
| Spannungsart:                         | AC                     |
| Betriebsgerät:                        | elektronischer Trafo   |
| Mit Betriebsgerät:                    | ja                     |

Seite 1/2

Letzte Aktualisierung am: 18.09.2025







## **Datenblatt**



Artikel-Nr.: 46280

| AI LIKEI-INI 40200   |                            |
|--|----------------------------|
| Ohne Dimmfunktion:   | ja                         |
| Reflektor:   | matt                       |
| Lichtverteiler:  | sonstige                   |
| Lichtverteilung:   | symmetrisch                |
| Ausstrahlungswinkel:   | extrem breitstrahlend >80° |
| Lichtaustritt:   | direkt                     |
| Schutzart (IP):  | IP65                       |
| Schlagfestigkeit:  | IK08                       |
| Schutzklasse:  | I                          |
| Geeignet für Lampenleistung:   | 50 W                       |
| Max. Systemleistung:   | 50 W                       |
| Lichtfarbe:  | weiß                       |
| Farbtemperatur:  | 4000 K                     |
| Farbwiedergabeindex CRI:   | 80-89                      |
| Lichtstrom:  | 4000 lm                    |
| Leistungsfaktor:   | 0,9                        |
| Breite:  | 300 mm                     |
| Höhe/Tiefe:  | 183 mm                     |
| Länge:   | 216 mm                     |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24: | nein                       |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:                                      | 650 °C - 30 s              |
| Leuchtenlichtausbeute:   | 80 lm/W                    |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):   | SDCM5                      |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:       | E                          |

Seite 2 / 2

Letzte Aktualisierung am: 18.09.2025





