Datenblatt

Scharnberger + Hasenbein

LED-Akku-Arbeitsstrahler Acculux 1500 LED

Artikel-Nr.: 46264



LED-Akku-Arbeitsstrahler Acculux 1500 LED ladbarer Arbeitsstrahler mit 15 W Power LED für drinnen und draußen, Gehäuse: stoßfester Kunststoff, ladbar in Fahrzeugen und Gebäude, spritzwassergeschützt (IP ...

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig ...

Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

Geeignet für Einbaumontage:	nein
Geeignet für Wandmontage:	ja
Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Traversenmontage:	nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	ja
Geeignet für Stromschienenmontage:	nein
Geeignet für Klemmmontage:	nein
Verstellbarkeit:	schwenkbar
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Fassung:	ohne
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff
Gehäusefarbe:	rot
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff transparent
Betriebsgerät:	elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:	ja
Reflektor:	matt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Letzte Aktualisierung am: 21.01.2026

Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährer Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.

Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de

Datenblatt

Artikel-Nr.: 46264

Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt
Schutzart (IP):	IP54
Geeignet für Lampenleistung:	15 W
Max. Systemleistung:	15 W
Lichtfarbe:	weiß
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	1500 lm
Breite:	161 mm
Höhe/Tiefe:	224 mm
Länge:	169 mm
Anschlussart:	sonstige
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24:	nein
Leuchtenlichtausbeute:	100 lm/W
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	sonstige

Letzte Aktualisierung am: 21.01.2026

Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährer Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.

Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de