# Datenblatt

Scharnberger + Hasenbein

## LED Displaystr.SMD3030 LED 425x325x177mm 100-240V 100W 6500Lm 3000K 120°

Artikel-Nr.: 39094

LED Displaystr.SMD3030 LED 425x325x177mm geringe Wärmeabgabe, TÜV CE+TÜV GS Zertifizierung, ROHS Konformität, Integrierte Eingangsstromdämpfung für Parallelbetrieb, Powerfaktorkorrektur, V2A Stahlschrauben (AISI 304), Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse (ACD-12), DC-Kompatibilität ...

Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

| | |
|---|---|
| Geeignet für Wandmontage: | ja |
| Geeignet für Pendelaufhängung: | nein |
| Geeignet für Deckenmontage: | nein |
| Verstellbarkeit: | schwenkbar |
| Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel: | ja |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 |
| Fassung: | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |
| Gehäusefarbe: | schwarz |
| Spannungsart: | AC |
| Betriebsgerät: | nicht erforderlich |
| Mit Betriebsgerät: | nein |
| Ohne Dimmfunktion: | ja |
| Reflektor: | sonstige |
| Lichtverteilung: | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel: | freistrahlend/diffus |
| Lichtaustritt: | direkt |
| Schutzart (IP): | IP65 |
| Schutzklasse: | ohne |
| Max. Systemleistung: | 105 W |



Letzte Aktualisierung am: 17.09.2025

Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährer Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.

**Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH**
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de

# Datenblatt

Energieeffizienzklasse: EOL, Restmenge



Letzte Aktualisierung am: 17.09.2025

Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährer Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.

**Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH**
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de

# Datenblatt

Artikel-Nr.: 39094

| | |
|---|---|
| Lichtfarbe: | weiß |
| Farbtemperatur: | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Lichtstrom: | 6500 lm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 6500 lm |
| Lichtstärke: | 2611 cd |
| Leistungsfaktor: | 0,9 |
| Breite: | 425 mm |
| Höhe/Tiefe: | 325 mm |
| Länge: | 177 mm |
| Art der Verdrahtung: | Abschluss |
| Leuchtenlichtausbeute: | 61 lm/W |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM3 |


Letzte Aktualisierung am: 17.09.2025

Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährer Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.

**Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH**
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de