

LED Displaystr.SMD3030 LED 425x325x177mm 100-240V 100W 6500Lm 3000K 120°

Artikel-Nr.: 39094

LED Displaystr.SMD3030 LED 425x325x177mm geringe Wärmeabgabe, TÜV CE+TÜV GS Zertifizierung, ROHS Konformität, Integrierte Eingangsstromdämpfung für Parallelbetrieb, Powerfaktorkorrektur, V2A Stahlschrauben (AISI 304), Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse (ACD-12), DC-Kompatibilität ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

Geeignet für Wandmontage:	ja
Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Deckenmontage:	nein
Verstellbarkeit:	schwenkbar
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Fassung:	sonstige
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Gehäusefarbe:	schwarz
Spannungsart:	AC
Betriebsgerät:	nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:	nein
Ohne Dimmfunktion:	ja
Reflektor:	sonstige
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	freistrahlend/diffus
Lichtaustritt:	direkt
Schutzart (IP):	IP65
Schutzklasse:	ohne
Max. Systemleistung:	105 W



Energieeffizienzklasse: EOL, Restmenge



Artikel-Nr.: 39094

Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lichtstrom:	6500 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	6500 lm
Lichtstärke:	2611 cd
Leistungsfaktor:	0,9
Breite:	425 mm
Höhe/Tiefe:	325 mm
Länge:	177 mm
Art der Verdrahtung:	Abschluss
Leuchtenlichtausbeute:	61 lm/W
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM3

