

## LED 3Phasen-Strahler 100x184mm AI 35W 3300Lm 24° schwarz 2700- 6500K

Artikel-Nr.: 32823

LED Stromschienenstrahler mit intelligenter Lichtfarben-Anpassung bei wechselnder Retail-Warenpräsentationen – die Lichtfarbe passt sich automatisch an das jeweils angestrahlte Objekt an. Energieeinsparung durch automatische Dimm-Funktion, optional ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

Geeignet für Stromschienenmontage:	ja
Verstellbarkeit:	drehbar und schwenkbar
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Fassung:	sonstige
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff strukturiert
Spannungsart:	AC
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:	ja
Dimmung herstellerspezifisch:	ja
Ohne Dimmfunktion:	nein
Reflektor:	sonstige
Lichtverteiler:	Reflektor
Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtaustritt:	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	50000 h
Schutzart (IP):	IP20
Geeignet für Lampenleistung:	35 W
Max. Systemleistung:	35 W

Seite 1 / 2

Letzte Aktualisierung am: 12.01.2026



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



**Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH**  
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen  
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63  
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de

Artikel-Nr.: 32823

Lichtfarbe:	weiß
Farbwiedergabeindex CRI:	90-100
Lichtstrom:	3300 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	3300 lm
Leistungsfaktor:	0,9
Farbtemperatur einstellbar:	stufenlos
Lichtstrom einstellbar:	stufenlos
Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein
Länge:	184 mm
Außendurchmesser:	100 mm
Art der Verdrahtung:	Abschluss
Polzahl:	3
Anschlussart:	Stromschienenadapter
Leuchtenlichtausbeute:	94 lm/W
Gehäusefarbe:	schwarz
Ausstrahlungswinkel:	mediumstrahlend 21-40°
Bedienung über Bluetooth:	ja

