


## LED Displaystrahler 230x275x59mm Gehäuse:schwarz 100-240VAC 120- 269VDC 50W 5500Lm 5700K 120°

Artikel-Nr.: 90199

LED Displaystrahler 230x275x59mm Gehäuse:schwarz IP65/Schutzklasse III, flexibel und vielseitig einsetzbar, mit schwenkbarem Bügel und schwarzem Kunststoffgehäuse mit Blendschutz, flache Bauform Quecksilbergehalt (mg): 0



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Geeignet für Aufbaumontage:           | ja                     |
| Geeignet für Einbaumontage:           | nein                   |
| Geeignet für Wandmontage:             | ja                     |
| Geeignet für Pendelaufhängung:        | nein                   |
| Geeignet für Deckenmontage:           | ja                     |
| Geeignet für Traversenmontage:        | ja                     |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage:    | ja                     |
| Geeignet für Stromschiennenmontage:   | nein                   |
| Geeignet für Klemmmontage:            | nein                   |
| Geeignet für Seilsystem:              | nein                   |
| Verstellbarkeit:                      | drehbar und schwenkbar |
| Mit Bewegungsmelder:                  | nein                   |
| Mit Lichtsensor:                      | nein                   |
| Leuchtmittel:                         | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel:                     | ja                     |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1                      |
| Fassung:                              | sonstige               |
| Werkstoff des Gehäuses:               | Kunststoff             |
| Oberflächenschutz:                    | kunststoffbeschichtet  |
| Gehäusefarbe:                         | schwarz                |
| Spannungsart:                         | AC/DC                  |

Seite 1 / 2

Letzte Aktualisierung am: 21.01.2026

 Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



**Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH**  
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen  
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63  
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de

Artikel-Nr.: 90199

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Ohne Dimmfunktion:   | ja                         |
| Lichtverteilung:   | symmetrisch                |
| Ausstrahlungswinkel:   | extrem breitstrahlend >80° |
| Lichtaustritt:   | direkt                     |
| Schutzart (IP):  | IP65                       |
| Schutzart (NEMA):  | sonstige                   |
| Schlagfestigkeit:  | IK08                       |
| Schutzklasse:  | I                          |
| Geeignet für Lampenleistung:   | 50 W                       |
| Max. Systemleistung:   | 50 W                       |
| Lichtfarbe:  | weiß                       |
| Farbtemperatur:  | 5700 K                     |
| Farbwiedergabeindex CRI:   | 80-89                      |
| Lichtstrom:  | 5500 lm                    |
| Leistungsfaktor:   | 0,5                        |
| Breite:  | 230 mm                     |
| Höhe/Tiefe:  | 59 mm                      |
| Länge:   | 275 mm                     |
| Leuchtenlichtausbeute:   | 110 lm/W                   |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):                                     | SDCM6                      |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | E                          |

