


## LED Feuchtraum-Wannenleuchte 1565x115x86mm weiß 220-240V inkl. 2xT8 G13 20,5W/840 3100Lm 4000K 120°




LED Feuchtraum-Wannenleuchte 1565x115x86mm weiß  
Feuchtraumwannenleuchte inkl. LED-Leuchtmittel, Polycarbonatwanne  
und -abdeckung mit hochwertigen Edelstahlverschlüssen,  
Silikondichtung, einfache Installation - funktional und  
wartungsfreundlich. Ideal für Bereiche, die überdurchschnittlich ...

### Art des Zubehörs/Ersatzteils: Decken-/Wandleuchte


Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Einbaumontage:	nein
Geeignet für Aufbaumontage:	ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein
Leuchtmittel:	LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	2
Fassung:	G13
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff
Gehäusefarbe:	weiß
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff strukturiert
Ausführung des Rasters:	matt
Spannungsart:	AC
Betriebsgerät:	nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:	ja
Ohne Dimmfunktion:	ja
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt



Energieeffizienzklasse: enthält fest ...



Artikel-Nr.: 90303



Artikel-Nr.: 90303

Schutzart (IP):	IP65
Schlagfestigkeit:	IK08
Schutzklasse:	II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24:	nein
Geeignet für Notlicht:	nein
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	nein
Mit Luftschlitzen:	nein
Geeignet für Lampenleistung:	41 W
Max. Systemleistung:	41 W
Leuchtenlichtausbeute:	151 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	6200 lm
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Leistungsfaktor:	0,9
Breite:	115 mm
Höhe/Tiefe:	86 mm
Länge:	1565 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	D

