


# Datenblatt

## LED Feuchtraum-Wannenleuchte 1190x83x58mm 240V 48W 3800Lm 4000K IP65 für Pflanzenbeleuchtung

Artikel-Nr.: 90336

Vollspektrum Unterbau-Leuchte mit IP65, Photonenstrom von 50 µmol/s, Photonenausbeute 1,85 µmol/s/W bei Vollspektrum, Anschluss ohne Öffnen der Leuchte , ideal für Feuchträumen wie z.B. Keller ...



### Art des Zubehörs/Ersatzteils: Decken-/Wandleuchte

Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Aufbaumontage:	ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff
Gehäusefarbe:	sonstige
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff strukturiert
Spannungsart:	AC
Ohne Dimmfunktion:	ja
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM6
Lichtaustritt:	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	50000 h
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Mit Luftschlitzten:	nein
Lichtfarbe:	weiß



# Datenblatt



Artikel-Nr.: 90336

Farbtemperatur:	3400 K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Leistungsfaktor:	0,9
Geeignet für Einbaumontage:	nein
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	G
Schutzart (IP):	IP65
Geeignet für Lampenleistung:	48 W
Max. Systemleistung:	48 W
Leuchtenlichtausbeute:	79 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	3800 lm
Breite:	83 mm
Höhe/Tiefe:	58 mm
Länge:	1190 mm

