## **Datenblatt**



## LED Highbaystrahler Ø400mm 100-277V 100W 6500K 9800Lm 60° Pflanzenbeleuchtung

Artikel-Nr.: 90262

LED Highbaystrahler Ø400mm LED Highbaystrahler mit 3adrigem Kabel, Abstrahlwinkel 60°, Licht mit 6500 K, ideale Lichtpflege für die Überwinterung großer Pflanzen, Abdeckung, inklusive Fefestigungsset (Clips, ...





## Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

| Geeignet für Wandmontage:             | nein                   |
|---------------------------------------|------------------------|
| Geeignet für Pendelaufhängung:        | ja                     |
| Geeignet für Deckenmontage:           | ja                     |
| Geeignet für Traversenmontage:        | nein                   |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage:    | nein                   |
| Geeignet für Stromschienenmontage:    | nein                   |
| Geeignet für Klemmmontage:            | nein                   |
| Verstellbarkeit:                      | nicht verstellbar      |
| Mit Bewegungsmelder:                  | nein                   |
| Mit Lichtsensor:                      | nein                   |
| Leuchtmittel:                         | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel:                     | ja                     |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1                      |
| Fassung:                              | ohne                   |
| Werkstoff des Gehäuses:               | Kunststoff             |
| Gehäusefarbe:                         | schwarz                |
| Spannungsart:                         | AC                     |
| Betriebsgerät:                        | nicht erforderlich     |
| Mit Betriebsgerät:                    | nein                   |
| Ohne Dimmfunktion:                    | ja                     |
| Reflektor:                            | matt                   |
|                                       |                        |

Seite 1/2

Letzte Aktualisierung am: 19.09.2025







## **Datenblatt**



Artikel-Nr.: 90262

| ALLIKEITIVI 30202  |                       |
|--|-----------------------|
| Lichtverteilung:   | symmetrisch           |
| Ausstrahlungswinkel:   | breitstrahlend 41-80° |
| Lichtaustritt:   | direkt                |
| Schutzart (IP):  | IP44                  |
| Schutzklasse:  | I                     |
| Geeignet für Lampenleistung:   | 100 W                 |
| Max. Systemleistung:   | 100 W                 |
| Lichtfarbe:  | weiß                  |
| Farbtemperatur:  | 6500 K                |
| Farbwiedergabeindex CRI:   | 80-89                 |
| Lichtstrom:  | 9800 lm               |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:                                   | 9800 lm               |
| Leistungsfaktor:   | 0,9                   |
| Breite:  | 400 mm                |
| Höhe/Tiefe:  | 201,5 mm              |
| Länge:   | 400 mm                |
| Außendurchmesser:  | 400 mm                |
| Art der Verdrahtung:   | Abschluss             |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24: | nein                  |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):   | SDCM6                 |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:       | E                     |

Seite 2 / 2

Letzte Aktualisierung am: 19.09.2025





