

Datenblatt

**LED Boden-Enbauleuchte Ø120mm
x 89,5mm 230V 14W 980Lm 3000K
IP67 befahrbar 700kg**

Artikel-Nr.: 90077

Flache LED Boden-Einbauleuchte zur Orientierung oder zum Setzen von Lichtakzenten, für den Innen- oder Außenbereich, Befahrbar bis 700kg.

Energieeffizienzklasse: Auslauftype Quecksilbergehalt ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Bodeneinbauleuchte

| | |
|--|------------------------|
| Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel: | ja |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 |
| Fassung: | ohne |
| Gehäusefarbe: | Silber |
| Werkstoff der Abdeckung: | Glas transparent |
| Spannungsart: | AC |
| Betriebsgerät: | nicht erforderlich |
| Mit Betriebsgerät: | nein |
| Lichtverteilier: | sonstige |
| Lichtverteilung: | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel: | breitstrahrend 41-80° |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 30000 h |
| Schutzart (IP): | IP67 |
| Schutzklasse: | I |
| Geeignet für Lampenleistung: | 14 W |
| Max. Systemleistung: | 14 W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 980 lm |
| Lichtfarbe: | weiß |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Leistungsfaktor: | 0,6 |



Datenblatt



Artikel-Nr.: 90077

| | |
|---|-----------|
| Höhe/Tiefe: | 89,6 mm |
| Außendurchmesser: | 120 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe: | 75 mm |
| Einbaulänge: | 90 mm |
| Einbaudurchmesser: | 95 mm |
| Max. Belastung: | 700 kg |
| Überrollbar: | ja |
| Art der Verdrahtung: | Abschluss |
| Polzahl: | 3 |
| Anschlussart: | crimpen |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: | nein |
| Ohne Dimmfunktion: | ja |

