

## LED Feuchtraum-Wannenleuchte 1290x73x52mm grau 230V inkl. 1xT8 G13 18W/840 1800Lm 4000K 130°

ABS Gehäuse, Leuchte inkl. T8 LED, austauschbar. Quecksilbergehalt (mg): 0



### Art des Zubehörs/Ersatzteils: Decken-/Wandleuchte

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Geeignet für Pendelaufhängung:                  | nein                       |
| Geeignet für Deckenmontage:                     | ja                         |
| Geeignet für Einbaumontage:                     | nein                       |
| Geeignet für Aufbaumontage:                     | ja                         |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration:            | nein                       |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein                       |
| Leuchtmittel:                                   | LED austauschbar           |
| Mit Leuchtmittel:                               | ja                         |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:           | 1                          |
| Fassung:                                        | sonstige                   |
| Werkstoff des Gehäuses:                         | Kunststoff                 |
| Gehäusefarbe:                                   | grau                       |
| Werkstoff der Abdeckung:                        | Kunststoff matt/satiniert  |
| Ausführung des Rasters:                         | matt                       |
| Spannungsart:                                   | AC                         |
| Betriebsgerät:                                  | nicht erforderlich         |
| Mit Betriebsgerät:                              | ja                         |
| Ohne Dimmfunktion:                              | ja                         |
| Lichtverteiler:                                 | sonstige                   |
| Lichtverteilung:                                | symmetrisch                |
| Ausstrahlungswinkel:                            | extrem breitstrahlend >80° |



Artikel-Nr.: 90896



Artikel-Nr.: 90896

|                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| Lichtaustritt:                                                       | direkt   |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | F        |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:                             | 20000 h  |
| Schutzart (IP):                                                      | IP65     |
| Schutzart (NEMA):                                                    | sonstige |
| Schlagfestigkeit:                                                    | IK08     |
| Schutzklasse:                                                        | II       |
| Geeignet für Notlicht:                                               | nein     |
| Mit Bewegungsmelder:                                                 | nein     |
| Mit Lichtsensor:                                                     | nein     |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:                 | nein     |
| Mit Luftschlitzen:                                                   | nein     |
| Leuchtenlichtausbeute:                                               | 100 lm/W |
| Lichtfarbe:                                                          | weiß     |
| Farbtemperatur:                                                      | 4000 K   |
| Farbwiedergabeindex CRI:                                             | 80-89    |
| Leistungsfaktor:                                                     | 0,9      |
| Breite:                                                              | 73 mm    |
| Höhe/Tiefe:                                                          | 52 mm    |
| Geeignet für Lampenleistung:                                         | 18 W     |
| Max. Systemleistung:                                                 | 18 W     |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:                             | 1800 lm  |
| Länge:                                                               | 1290 mm  |

