Datenblatt




LED Arbeitsleuchte 184x185x281mm 5mKabel 230V 30W 2400Lm 4000K 120° mit Tragegestell

Artikel-Nr.: 46276

LED Arbeitsleuchte 184x185x281mm 5mKabel Robuster Arbeitsscheinwerfer mit 30 LED, inkl. Tragegestell, Aluminium-Druckgehäuse, Polycarbonat-Frontscheibe mit Blendschutz, staub- und strahlwassergeschützt, inkl. 5-m-Kabel (H07RN-F).

Energieeffizienzklasse: enthält fest ...





Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Traversenmontage:	nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	ja
Geeignet für Klemmmontage:	nein
Verstellbarkeit:	schwenkbar
Mit Lichtsensor:	nein
Geeignet für Klemmmontage:	nein
Mit Bewegungsmelder:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Oberflächenschutz:	pulverbeschichtet
Spannungsart:	AC
Betriebsgerät:	elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:	ja
Ohne Dimmfunktion:	ja
Reflektor:	matt
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt

Seite 1/2

Letzte Aktualisierung am: 18.09.2025







Datenblatt



Artikel-Nr.: 46276

AT LIKET-INT 40270	
Schutzart (IP):	IP65
Schlagfestigkeit:	IK08
Schutzklasse:	п
Schutzart (IP):	IP65
Schlagfestigkeit:	IK08
Schutzklasse:	п
Geeignet für Lampenleistung:	30 W
Max. Systemleistung:	30 W
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lichtstrom:	2400 lm
Leistungsfaktor:	0,9
Breite:	281 mm
Höhe/Tiefe:	185 mm
Länge:	184 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24:	nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Leuchtenlichtausbeute:	80 lm/W
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM5
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM5

Seite 2 / 2

Letzte Aktualisierung am: 18.09.2025





