


LED Unterbauleuchte 28x84x923mm silber Schalter 220- 240V 13W 1089/1238Lm 3000K/4000K 110° IP20



LED Unterbauleuchte 28x84x923mm silber Schalter
Farbtemperaturwechsel über integrierten Wippschalter,
Schwenkmechanismus für optimale Ausrichtung, Schalter an Leuchten-
Unterseite, Betrieb über 1,8-m-Anschlussleitung mit Euroflachstecker


Energieeffizienzklasse: enthält fest ...

Art des Zubehörs/Ersatzteils: Decken-/Wandleuchte

| | |
|---|----------------------------|
| Geeignet für Pendelaufhängung: | nein |
| Geeignet für Deckenmontage: | ja |
| Geeignet für Einbaumontage: | nein |
| Geeignet für Aufbaumontage: | ja |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein |
| Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel: | ja |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 |
| Fassung: | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |
| Gehäusefarbe: | Silber |
| Werkstoff der Abdeckung: | Glas strukturiert |
| Ausführung des Rasters: | ohne |
| Spannungsart: | AC |
| Betriebsgerät: | nicht erforderlich |
| Mit Betriebsgerät: | ja |
| Ohne Dimmfunktion: | ja |
| Lichtverteiler: | ohne |
| Lichtverteilung: | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel: | extrem breitstrahlend >80° |



Artikel-Nr.: 32123



Artikel-Nr.: 32123

| | |
|--|-----------|
| Lichtaustritt: | direkt |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 20000 h |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Schutzart (NEMA): | sonstige |
| Schlagfestigkeit: | IK02 |
| Schutzklasse: | II |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24: | nein |
| Geeignet für Notlicht: | nein |
| Mit Bewegungsmelder: | nein |
| Mit Lichtsensor: | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: | nein |
| Mit Luftschlitzen: | nein |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | ohne |
| Geeignet für Lampenleistung: | 13 W |
| Max. Systemleistung: | 13 W |
| Leuchtenlichtausbeute: | 95 lm/W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 1238 lm |
| Lichtfarbe: | weiß |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Breite: | 84 mm |
| Höhe/Tiefe: | 28 mm |
| Länge: | 923 mm |
| Art der Verdrahtung: | Abschluss |
| Anschlussart: | Stecker |
| Farbtemperatur einstellbar: | Stufen |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | F |

