Datenblatt



LED-Downlight Ø71mm EinbauØ62mm 12VAV/DC chrom für G4 bis 30mm

Artikel-Nr.: 90059

LED-Downlight Ø71mm EinbauØ62mm Downlight ohne Leuchtmittel, optimal für Wohnmobile / Caravan für G4 Leuchtmittel bis max. 30 mm

Energieeffizienzklasse: ohne Leuchtmittel



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

| Geeignet für Aufbaumontage: | nein |
|---------------------------------------|----------------------|
| Geeignet für Einbaumontage: | ja |
| Geeignet für Wandmontage: | nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung: | nein |
| Geeignet für Deckenmontage: | ja |
| Verstellbarkeit: | schwenkbar |
| Mit Bewegungsmelder: | nein |
| Mit Lichtsensor: | nein |
| Leuchtmittel: | LED austauschbar |
| Mit Leuchtmittel: | nein |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 |
| Fassung: | G4 |
| Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |
| Gehäusefarbe: | Chrom |
| Werkstoff der Abdeckung: | Glas opal |
| Spannungsart: | AC/DC |
| Nennspannung: | 12 V |
| Betriebsgerät: | elektronischer Trafo |
| Mit Betriebsgerät: | nein |
| Lichtverteilung: | symmetrisch |
| Lichtaustritt: | direkt |

Seite 1/2

Letzte Aktualisierung am: 19.09.2025







Datenblatt



Artikel-Nr.: 90059

| 7.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11 | |
|---|-----------|
| Schutzklasse: | Ш |
| Geeignet für Lampenleistung: | 35 W |
| Lichtfarbe: | sonstige |
| Höhe/Tiefe: | 15 mm |
| Außendurchmesser: | 71 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe: | 15 mm |
| Art der Verdrahtung: | Abschluss |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein |
| | |

Seite 2 / 2

Letzte Aktualisierung am: 19.09.2025





