


LED Feuchtraum-Wannenleuchte 1260x105x76mm grau 220-240V inkl. 2xT8 G13 14W/840 4200Lm 4000K 140°

Staubdichte, strahlwassergeschützte Wannenleuchte mit auswechselbaren Röhren, geliefert mit 2x14W-T8-LED-Röhren (neutralweiß u. flackerfrei). Einfache Installation ohne Werkzeug durch integrierte Fangseile für den Reflektor sowie integrierte Leuchtenklemme.

...




Art des Zubehörs/Ersatzteils: Decken-/Wandleuchte

Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Einbaumontage:	nein
Geeignet für Aufbaumontage:	nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	nein
Leuchtmittel:	LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	2
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff
Oberflächenschutz Gehäuse:	sonstige
Gehäusefarbe:	grau
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff strukturiert
Spannungsart:	AC
Nennstrom:	130 mA
Mit Betriebsgerät:	ja
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt
Schutzart (IP):	IP65
Schutzart (NEMA):	sonstige
Schlagfestigkeit:	IK08




Artikel-Nr.: 90251



Seite 2 / 3

Letzte Aktualisierung am: 22.01.2026

 Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de

Artikel-Nr.: 90251

Schutzklasse:	I
Geeignet für Notlicht:	nein
Notstromversorgung integriert:	nein
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Geeignet für Lampenleistung:	28 W
Leuchtenlichtausbeute:	150 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	4200 lm
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Leistungsfaktor:	0,9
Breite:	105 mm
Höhe/Tiefe:	76 mm
Länge:	1260 mm
Ohne Dimmfunktion:	ja
Lichtstrom einstellbar:	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein
Bedienung über Bluetooth:	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein
Kompatibel mit Google Assistant:	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein
Fassung:	G13

