## **Datenblatt**



## AccuLux WL 6000 LED

Artikel-Nr.: 46269

LED-Module mit Stativmontage, Teleskopstange (1,2-2,24 m, auszieh- u. verriegelbar), 3-beiniges Gestell, 2 variable Module à 25W (dreh- und kippbar: 330°/90°), 4 Lumen- / 5 Lichtfarbenstufen,1,6-m-Ladekabel, ...



## Art des Zubehörs/Ersatzteils: Baustellenleuchte

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	2
Fassung:	ohne
Werkstoff des Gehäuses:	sonstige
Gehäusefarbe:	grau
Mit Rädern:	nein
Mit Stativhalterung:	ja
Mit Stativ:	ja
Farbe des Gestells:	grau
Mit Schutzabdeckung:	nein
Mit Steckdose:	nein
Nennspannung:	14,8 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	nicht erforderlich
Schutzart (IP):	IP65
Geeignet für Lampenleistung:	50 W
Max. Systemleistung:	50 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	6000 lm
Lichtfarbe:	weiß
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Anschlussart:	Flachstecker

Seite 1/2

Letzte Aktualisierung am: 16.09.2025







## **Datenblatt**



Artikel-Nr.: 46269

Länge des Anschlusskabels:	1,6 m
Höhe:	2240 mm

Seite 2 / 2 Letzte Aktualisierung am: 16.09.2025





