


Datenblatt

LED-Lichtsäule 70W 7000Lm 4000K 360°

Artikel-Nr.: 90476

LED-Lichtsäule Klappbare LED Säule in Polycarbonat-Cover, CRI>80, 360-Grad-Ausleuchtung, großer Tragegriff, 3-beiniges Gestell aus pulverbeschichtetem Metall, Kabelaufwicklung, extra IP54-Steckdose im Gestell (max. 2000W), 1,8-m-Zuleitung mit Schutzkontaktsteckdose.

Energieeffizienzklasse: enthält fest ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

Geeignet für Wandmontage:	nein
Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Deckenmontage:	nein
Verstellbarkeit:	drehbar und schwenkbar
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Gehäusefarbe:	schwarz
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal
Spannungsart:	AC
Betriebsgerät:	nicht erforderlich
Ohne Dimmfunktion:	ja
Ausstrahlungswinkel:	variabler Ausstrahlungswinkel
Lichtaustritt:	direkt
Schutzart (IP):	IP44
Geeignet für Lampenleistung:	70 W
Max. Systemleistung:	70 W
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lichtstrom:	7000 lm
Breite:	840 mm



Datenblatt



Artikel-Nr.: 90476

Höhe/Tiefe:	1350 mm
Leuchtenlichtausbeute:	100 lm/W
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	F

Seite 2 / 2

Letzte Aktualisierung am: 22.01.2026



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Großmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährer Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de