


Datenblatt

LED Displaystrahler 167x200x40mm 230V 30W RGB+CCT 160° IP65

Artikel-Nr.: 32154

LED Displaystrahler 167x200x40mm RGB u. Wechsel von Kalt- zu Warmweiß, steuerbar mit Funkfernbedienung und/oder WLAN Controller für iOS und Android, beide separat erhältlich, automatische Signalübertragung ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	ja
Verstellbarkeit:	drehbar und schwenkbar
Mit Bewegungsmelder:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Oberflächenschutz:	kunststoffbeschichtet
Gehäusefarbe:	Aluminium
Oberflächenschutz:	kunststoffbeschichtet
Spannungsart:	AC
Spannungsart:	AC
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt
Kirrfaktor (THD):	35000
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:	25 °C
Geeignet für Lampenleistung:	30 W
Max. Systemleistung:	30 W
Lichtfarbe:	RGBW
Leistungsfaktor:	0,9
Farbtemperatur einstellbar:	stufenlos
Lichtstrom einstellbar:	stufenlos



Datenblatt



Artikel-Nr.: 32154

Leistungsfaktor:	0,9
Farbtemperatur einstellbar:	stufenlos
Lichtstrom einstellbar:	stufenlos
Breite:	167 mm
Höhe/Tiefe:	40 mm
Länge:	227 mm
Leuchtenlichtausbeute:	85 lm/W
Kompatibel mit Apple HomeKit:	ja
Kompatibel mit Google Assistant:	ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	F

