


LED Mini-Aufbau-Spot 57,5x80mm
dimmbar 10-16VDC 2,5W 90Lm
3000K Chrom Caravan

Artikel-Nr.: 90052

Niedervolt LED Aufbauspot für Wand- o. Deckenmontage, konzipiert für mobilen Einsatz, z. B. Caravan, bei Hausgebrauch entsprechenden Trafo einsetzen, Dimmfunktion über Drehregler. Quecksilbergehalt (mg): 0 ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Decken-/Wandleuchte

| | |
|---|--------------------------------------|
| Geeignet für Pendelaufhängung: | nein |
| Geeignet für Deckenmontage: | ja |
| Geeignet für Einbaumontage: | nein |
| Geeignet für Aufbaumontage: | ja |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein |
| Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel: | ja |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 |
| Fassung: | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |
| Gehäusefarbe: | Chrom |
| Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal |
| Ausführung des Rasters: | ohne |
| Spannungsart: | DC |
| Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Mit Betriebsgerät: | nein |
| Ohne Dimmfunktion: | nein |
| Lichtverteilung: | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel: | breitstrahlend 41-80° |
| Lichtaustritt: | direkt |



Artikel-Nr.: 90052

| | |
|--|---------|
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Schutzklasse: | III |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24: | nein |
| Geeignet für Notlicht: | nein |
| Mit Bewegungsmelder: | nein |
| Mit Lichtsensor: | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: | nein |
| Mit Luftschlitzen: | nein |
| Geeignet für Lampenleistung: | 2,5 W |
| Max. Systemleistung: | 3 W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 90 lm |
| Lichtfarbe: | weiß |
| Farbtemperatur: | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Leistungsfaktor: | 1 |
| Länge: | 80 mm |
| Außendurchmesser: | 57,5 mm |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | G |

