


## LED Mini-Aufbau-Spot 57,5x80mm dimmbar 10-16VDC 2,5W 90Lm 3000K Chrom Caravan

Artikel-Nr.: 90052

Niedervolt LED Aufbauspot für Wand- o. Deckenmontage, konzipiert für mobilen Einsatz, z. B. Caravan, bei Hausgebrauch entsprechenden Trafo einsetzen, Dimmfunktion über Drehregler. Quecksilbergehalt (mg): 0 ...



### Art des Zubehörs/Ersatzteils: Decken-/Wandleuchte

|                                                 |                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Geeignet für Pendelaufhängung:                  | nein                                 |
| Geeignet für Deckenmontage:                     | ja                                   |
| Geeignet für Einbaumontage:                     | nein                                 |
| Geeignet für Aufbaumontage:                     | ja                                   |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration:            | nein                                 |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein                                 |
| Leuchtmittel:                                   | LED nicht austauschbar               |
| Mit Leuchtmittel:                               | ja                                   |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:           | 1                                    |
| Fassung:                                        | sonstige                             |
| Werkstoff des Gehäuses:                         | Aluminium                            |
| Gehäusefarbe:                                   | Chrom                                |
| Werkstoff der Abdeckung:                        | Kunststoff opal                      |
| Ausführung des Rasters:                         | ohne                                 |
| Spannungsart:                                   | DC                                   |
| Betriebsgerät:                                  | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Mit Betriebsgerät:                              | nein                                 |
| Ohne Dimmfunktion:                              | nein                                 |
| Lichtverteilung:                                | symmetrisch                          |
| Ausstrahlungswinkel:                            | breitstrahlend 41-80°                |
| Lichtaustritt:                                  | direkt                               |



Artikel-Nr.: 90052

|                                                                            |         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| Schutzart (IP):                                                            | IP20    |
| Schutzklasse:                                                              | III     |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24: | nein    |
| Geeignet für Notlicht:                                                     | nein    |
| Mit Bewegungsmelder:                                                       | nein    |
| Mit Lichtsensor:                                                           | nein    |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:                       | nein    |
| Mit Luftschlitzen:                                                         | nein    |
| Geeignet für Lampenleistung:                                               | 2,5 W   |
| Max. Systemleistung:                                                       | 3 W     |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:                                   | 90 lm   |
| Lichtfarbe:                                                                | weiß    |
| Farbtemperatur:                                                            | 3000 K  |
| Farbwiedergabeindex CRI:                                                   | 80-89   |
| Leistungsfaktor:                                                           | 1       |
| Länge:                                                                     | 80 mm   |
| Außendurchmesser:                                                          | 57,5 mm |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:       | G       |

