


## LED Displaystrahler 50SMD 310x220x50mm 100-277VAC/90- 269VDC 50W 5500Lm 5000K 120°

Artikel-Nr.: 90237

LED Displaystrahler 50SMD 310x220x50mm DC-kompatibler V4 LED Strahler mit Spezialbeschichtung für hohe Luftfeuchtigkeit, Anschluss über 30-cm-Kabel (3adrig), besonders flache Bauform, Eingangsspannung 100-277 V AC bei ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Geeignet für Einbaumontage:        | nein                             |
| Geeignet für Wandmontage:          | ja                               |
| Geeignet für Pendelaufhängung:     | nein                             |
| Geeignet für Traversenmontage:     | nein                             |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | ja                               |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein                             |
| Verstellbarkeit:                   | schwenkbar                       |
| Mit Bewegungsmelder:               | nein                             |
| Leuchtmittel:                      | LED nicht austauschbar           |
| Mit Leuchtmittel:                  | ja                               |
| Mit Bewegungsmelder:               | ohne                             |
| Werkstoff des Gehäuses:            | Aluminium                        |
| Leuchtmittel:                      | schwarz                          |
| Werkstoff der Abdeckung:           | Glas transparent                 |
| Oberfläche gebürstet:              | nein                             |
| Spannungsart:                      | AC/DC                            |
| Betriebsgerät:                     | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät:                 | ja                               |
| Ohne Dimmfunktion:                 | ja                               |
| Reflektor:                         | mitt                             |
| Lichtverteiler:                    | Reflektor                        |

Seite 1 / 2

Letzte Aktualisierung am: 19.09.2025

 Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



**Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH**  
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen  
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63  
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de

Artikel-Nr.: 90237

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Lichtverteilung:   | symmetrisch                |
| Ausstrahlungswinkel:   | extrem breitstrahlend >80° |
| Lichtaustritt:   | direkt                     |
| Ohne Dimmfunktion:   | ja                         |
| Schutzart (IP):  | IP65                       |
| Schutzart (NEMA):  | sonstige                   |
| Schlagfestigkeit:  | IK08                       |
| Schutzklasse:  | I                          |
| Geeignet für Lampenleistung:   | 50 W                       |
| Max. Systemleistung:   | 50 W                       |
| Lichtfarbe:  | weiß                       |
| Farbtemperatur:  | 5000 K                     |
| Farbwiedergabeindex CRI:   | 80-89                      |
| Schlagfestigkeit:  | IK08                       |
| Schutzklasse:  | I                          |
| Geeignet für Lampenleistung:   | 50 W                       |
| Max. Systemleistung:   | 50 W                       |
| Lichtfarbe:  | weiß                       |
| Farbtemperatur:  | 5000 K                     |
| Farbwiedergabeindex CRI:   | 80-89                      |
| Lichtstrom:  | 5500 lm                    |
| Leistungsfaktor:   | 0,9                        |
| Breite:  | 220 mm                     |
| Höhe/Tiefe:  | 47,5 mm                    |
| Länge:   | 310 mm                     |
| Polzahl:   |                            |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):                                     | SDCM5                      |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):                                     | SDCM5                      |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | E                          |

Seite 2 / 2

Letzte Aktualisierung am: 19.09.2025

 Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



**Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH**  
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen  
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63  
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de