


LED Röhrenform 19,7x55mm Ba15d 10-30VDC 10-18VAC 2W 140Lm 2700K 360° dimmb

Artikel-Nr.: 33824

LED Röhrenform 19,7x55mm Dimmtechnik 1-10V PWM, LED Ersatz für herkömmliche Bajonettlampen mit ca. 15W, ideal für Wohn- und Büroräume. Quecksilbergehalt (mg): 0 Zündzeit/Startzeit (s): 0,0 ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: LED-Lampe/Multi-LED

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Leistungsfaktor: | 0,65 |
| Lampenleistung: | 2 W |
| Spannungsart: | AC/DC |
| Lichtstrom: | 140 lm |
| Lampenlichtausbeute: | 70 lm/W |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt |
| Filamentlampe: | nein |
| Ausführung Glas/Abdeckung: | mattiert |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß <3300 K |
| Sockel: | BA15d |
| Farbe: | weiß |
| Farbtemperatur: | 2700 K |
| Gehäusefarbe: | weiß |
| Ausstrahlungswinkel: | 360 ° |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM6 |
| Durchmesser: | 19,7 mm |
| Länge: | 55 mm |
| Schutzart (IP): | IP40 |
| Lampenbezeichnung: | sonstige |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 25000 |



Datenblatt

Artikel-Nr.: 33824

| | |
|--|---------|
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 2 kWh |
| Mittlere Nennlebensdauer: | 35000 h |
| Fernbedienung möglich: | nein |
| Mit Fernbedienung: | nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG0 |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | G |
| Ohne Dimmfunktion: | nein |

