

LED Ein-/Aufbau Panel rund  
Ø220x18mm 230V 18W 1620Lm  
3000/4000/6500K  
Bewegungsmelder

Panel mit matter Abdeckung, Decken/Wandinstallation, 120x SMD, Lichtfarbe einstellbar über Schalter (3.000/4.000/6.500 K), inkl. Installationszubehör, inkl. Bewegungsmelder 30/180Sekunden, Tag/Nachtmodus, An/Aus. Quecksilbergehalt (mg): 0 Zündzeit/Startzeit (s):




Art des Zubehörs/Ersatzteils: Decken-/Wandleuchte

Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Einbaumontage:	ja
Geeignet für Aufbaumontage:	ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	120
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff
Gehäusefarbe:	weiß
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal
Spannungsart:	AC
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät:	ja
Ohne Dimmfunktion:	ja
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM4
Lichtaustritt:	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	30000 h



Artikel-Nr.: 90125



Artikel-Nr.: 90125

Schutzart (IP):	IP20
Schutzklasse:	II
Geeignet für Notlicht:	nein
Mit Bewegungsmelder:	ja
Mit Lichtsensor:	nein
Mit Luftschlitzen:	nein
Geeignet für Lampenleistung:	18 W
Max. Systemleistung:	18 W
Leuchtenlichtausbeute:	90 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	1620 lm
Lichtfarbe:	weiß
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Leistungsfaktor:	0,9
Breite:	220 mm
Höhe/Tiefe:	18 mm
Einbaudurchmesser:	205 mm
Anschlussart:	Kabel
Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Lichtstrom einstellbar:	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein
Bedienung über Bluetooth:	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein
Kompatibel mit Google Assistant:	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	F

