

Überspannungsschutz für LED-Beleuchtung Kombiableiter Typ 2+3, IP67, mit LED Signallampe

Artikel-Nr.: 39452

Überspannungsschutz für LED-Beleuchtung Schutz von 1-phasig versorgten Endgeräten, im Störfall Trennung vom Netz, bei Inline-Verdrahtung Trennung vom Stromkreis, Temperaturbereich -40° bis zu +85°C



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Geräteüberspannungsschutz für Energietechnik/Stromversorgung

Nennspannung AC:	230 V
Höchste Dauerspannung AC:	320 V
Nennlaststrom:	10 A
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):	5 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):	20 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L1+L2+L3+N-PE):	20 kA
Schutzpegel:	1,5 kV
Schutzpegel L-N:	1,5 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:	1,5 kV
Polzahl:	2
Montageart:	sonstige
Mit Fernmeldekontakt:	nein
Signalisierung am Gerät:	optisch
Prüfklasse Typ 3:	nein
Mit Entstörfilter:	nein
Schutzart (IP):	IP65

Letzte Aktualisierung am: 21.01.2026

Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de