

LED Unterbauleuchte  
28x85x913mm silber 220-240V 15W  
1200Lm 3000-6500K IP20 m.Schalter

Artikel-Nr.: 32124

LED Unterbauleuchte 28x85x913mm silber Farbtemperaturwechsel über integrierten Wippschalter, Schwenkmechanismus für optimale Ausrichtung, Schalter an Leuchten-Unterseite, Betrieb über 1,8-m-Anschlussleitung mit Euroflachstecker



Energieeffizienzklasse: enthält fest ...

Art des Zubehörs/Ersatzteils: Decken-/Wandleuchte

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Geeignet für Pendelaufhängung:                  | nein                       |
| Geeignet für Deckenmontage:                     | ja                         |
| Geeignet für Einbaumontage:                     | nein                       |
| Geeignet für Aufbaumontage:                     | ja                         |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration:            | nein                       |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein                       |
| Leuchtmittel:                                   | LED nicht austauschbar     |
| Mit Leuchtmittel:                               | ja                         |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:           | 1                          |
| Fassung:                                        | sonstige                   |
| Werkstoff des Gehäuses:                         | Aluminium                  |
| Gehäusefarbe:                                   | Silber                     |
| Werkstoff der Abdeckung:                        | Glas strukturiert          |
| Ausführung des Rasters:                         | ohne                       |
| Spannungsart:                                   | AC                         |
| Betriebsgerät:                                  | nicht erforderlich         |
| Mit Betriebsgerät:                              | ja                         |
| Ohne Dimmfunktion:                              | ja                         |
| Lichtverteiler:                                 | ohne                       |
| Lichtverteilung:                                | symmetrisch                |
| Ausstrahlungswinkel:                            | extrem breitstrahlend >80° |



Artikel-Nr.: 32124

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Lichtaustritt:                                                             | direkt    |
| Schutzart (IP):                                                            | IP20      |
| Schutzart (NEMA):                                                          | sonstige  |
| Schlagfestigkeit:                                                          | IK02      |
| Schutzklasse:                                                              | II        |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24: | nein      |
| Geeignet für Notlicht:                                                     | nein      |
| Mit Bewegungsmelder:                                                       | nein      |
| Mit Lichtsensor:                                                           | nein      |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:                       | nein      |
| Mit Luftschlitzen:                                                         | nein      |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:                                      | ohne      |
| Geeignet für Lampenleistung:                                               | 15 W      |
| Max. Systemleistung:                                                       | 15 W      |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:                                   | 1200 lm   |
| Lichtfarbe:                                                                | weiß      |
| Farbwiedergabeindex CRI:                                                   | 80-89     |
| Breite:                                                                    | 85 mm     |
| Höhe/Tiefe:                                                                | 28 mm     |
| Länge:                                                                     | 913 mm    |
| Art der Verdrahtung:                                                       | Abschluss |
| Anschlussart:                                                              | Stecker   |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:       | F         |

