Datenblatt



LED Hallenstrahler 74Multichip Ø505x422,5mm 100-240V 70W 6000Lm 4500K 120°

Artikel-Nr.: 39068

LED Hallenstrahler 74Multichip Ø505x422,5mm Die wirtschaftlichste Lösung für Ihre Industrie- und Gewerbehallen - LED Hallenstrahler. Er liefert im Arbeitsbereich eine sehr gute Ausleuchtung. Kurz nach ...

Energieeffizienzklasse: Auslauftype Quecksilbergehalt ...



Art des Zubehörs/Ersatzteils: Downlight/Strahler/Flutlicht

Geeignet für Wandmontage: Geeignet für Pendelaufhängung: Geeignet für Deckenmontage: Geeignet für Deckenmontage: Geeignet für Traversenmontage: Geeignet für Podest-/Bodenmontage: Geeignet für Stromschienenmontage: nein Geeignet für Klemmmontage: nein Verstellbarkeit: nicht verstellbar Mit Bewegungsmelder: nein Mit Lichtsensor: nein Leuchtmittel: LED nicht austauschbar Mit Leuchtmittel: ja	
Geeignet für Deckenmontage: Geeignet für Traversenmontage: nein Geeignet für Podest-/Bodenmontage: nein Geeignet für Stromschienenmontage: nein Geeignet für Klemmmontage: nein Verstellbarkeit: nicht verstellbar Mit Bewegungsmelder: nein Mit Lichtsensor: nein Leuchtmittel: LED nicht austauschbar	
Geeignet für Traversenmontage: Geeignet für Podest-/Bodenmontage: Geeignet für Stromschienenmontage: nein Geeignet für Klemmmontage: nein Verstellbarkeit: nicht verstellbar Mit Bewegungsmelder: nein Mit Lichtsensor: nein Leuchtmittel: LED nicht austauschbar	
Geeignet für Podest-/Bodenmontage: Geeignet für Stromschienenmontage: nein Geeignet für Klemmmontage: nein Verstellbarkeit: nicht verstellbar Mit Bewegungsmelder: nein Mit Lichtsensor: nein Leuchtmittel: LED nicht austauschbar	
Geeignet für Stromschienenmontage: Geeignet für Klemmmontage: verstellbarkeit: nicht verstellbar Mit Bewegungsmelder: nein Mit Lichtsensor: nein Leuchtmittel: LED nicht austauschbar	
Geeignet für Klemmmontage: Verstellbarkeit: nicht verstellbar Mit Bewegungsmelder: nein Mit Lichtsensor: nein Leuchtmittel: LED nicht austauschbar	
Verstellbarkeit: nicht verstellbar Mit Bewegungsmelder: nein Mit Lichtsensor: nein Leuchtmittel: LED nicht austauschbar	
Mit Bewegungsmelder: nein Mit Lichtsensor: nein Leuchtmittel: LED nicht austauschbar	
Mit Lichtsensor: nein Leuchtmittel: LED nicht austauschbar	
Leuchtmittel: LED nicht austauschbar	
Mit Leuchtmittel: ja	
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	
Fassung: ohne	
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium	
Gehäusefarbe: grau	
Spannungsart: AC	
Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert	
Mit Betriebsgerät: ja	
Ohne Dimmfunktion: ja	
Reflektor: matt	

Seite 1/2

Letzte Aktualisierung am: 17.09.2025







Datenblatt



Artikel-Nr.: 39068

71 (RCT 141 33000	
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt
Schutzart (IP):	IP65
Geeignet für Lampenleistung:	70 W
Max. Systemleistung:	70 W
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	4500 K
Farbwiedergabeindex CRI:	70-79
Lichtstrom:	6000 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	6000 lm
Leistungsfaktor:	0,9
Höhe/Tiefe:	422,5 mm
Außendurchmesser:	505 mm
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM7
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	nicht erforderlich

Seite 2 / 2

Letzte Aktualisierung am: 17.09.2025





