

Datenblatt

AccuLux STL 1 EX

Artikel-Nr.: 46260



AccuLux STL 1 EX Hochleistungsleuchte mit CREE LED zum Einsatz in Gefahrzonen (Zone 0, alle Gase), 2 Helligkeitsstufen: ca. 6,5 h (100%/174 Lm) oder ca. ...

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig ...

Art des Zubehörs/Ersatzteils: Handleuchte

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Mit Schutzabdeckung:	nein
Mit Schalter:	ja
Mit Anschlussleitung und Stecker:	nein
Mit CEE-Stecker:	nein
Schutzart (IP):	IP67
Schutzklasse:	III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	170 lm
Lichtfarbe:	weiß
Breite:	80 mm
Höhe/Tiefe:	45 mm
Länge:	50 mm

Letzte Aktualisierung am: 21.01.2026



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährer Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 | 31171 Nordstemmen
Tel. 0 5069 8063 - 0 | Fax: 0 5069 8063 - 63
info@sh-licht.de | www.sh-licht.de