


CCT SWITCH

**Multi-Lampen und -Leuchten – Einstellungen über analogen
Schalter am Produkt.**



CCT · Multi-Lampen und -Leuchten

G4 LED Röhrenform · CCT SWITCH

	Detail	Sockel	Maße mm	V	W	AW°	K	Lm	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	3 Lichtfarben einstellbar 45 SMD LED	G4	19x46	12 AC/DC	3	360	3.000/ 4.000/ 6.500	300	F	25.000	34508 neu!

G9 LED Röhrenform · CCT SWITCH

	Detail	Sockel	Maße mm	V	W	AW°	K	Lm	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	3 Lichtfarben einstellbar 45 SMD LED	G9	18x55	235 AC	3	360	3.000/ 4.000/ 6.500	350	F	25.000	34509 neu!

G24 / GX 24 · LED Röhrenform · AC/DC · CCT SWITCH

	Detail	Sockel	Maße mm	V	W	AW°	K	Lm	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	5 Lichtfarben einstellbar notstromtauglich, 24h-Treiber*	G24	50x155	100-277 AC/ 145-269 DC	14	300	3.000/	1.750-1.820	E	50.000	30340 neu!
		G24	50x161		18	300	3.500/	2.250-2.340	E	50.000	30343 neu!
		G24	50x168		22	300	4.000/	2.750-2.860	E	50.000	30344 neu!
		GX24	50x149		14	300	5.000/	1.750-1.820	E	50.000	30345 neu!
	Direktbetrieb an 230 V nach Ausbau des Vorschaltgerätes	GX24	50x155		18	300	6.500	2.250-2.340	E	50.000	30349 neu!
		GX24	50x162		22	300		2.750-2.860	E	50.000	30352 neu!

GU 10 LED Reflektor PAR16 · CCT SWITCH

	Detail	Maße mm	V	W	AW°	K	Lm	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	3 Lichtfarben einstellbar weißes Gehäuse, Prisma-Cover dimmbar	50x60	235 AC	7	38	3.000/ 4.200/ 6.500	700	E	25.000	32818 neu!

E27 LED Allgebrauchsform · CCT SWITCH

	Detail	Maße mm	V	W	AW°	K	Lm	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	5 Lichtfarben einstellbar weißes Gehäuse, mattes-Cover	60x115	235 AC	6	220	2.700 / 3.000/ 4.000/ 5.000/ 6.500	810	D	25.000	32159 neu!

E27 · Multi LED Röhrenform IP64 · CCT SWITCH

	Detail	Maße mm	V	W	AW°	K	Lm	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	3 Lichtfarben einstellbar 3 Leistungsstufen einstellbar	60x156	235 AC	9/12/18	300	3.000/ 4.000/ 5.000	1.305-2.610	E	50.000	37937 neu!

E27 · Multi LED Röhrenform IP64 · AC/DC · CCT SWITCH

	Detail	Maße mm	V	W	AW°	K	Lm	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	3 Lichtfarben einstellbar 3 Leistungsstufen einstellbar	60x170	100-277 AC/ 141-269 DC	12/18/27	300	3.000/ 4.000/ 5.000	1.620-3.915	D	50.000	37938 neu!
	notstromtauglich, 24h-Treiber* Temp.-Bereich -30 bis 60°C	85x238		27/36/45	300		3.645-6.525	D	50.000	37939 neu!

G13 · T8 LED Röhrenform mit Splitterschutz · CCT SWITCH

	Detail	Maße mm	V	W	AW°	K	Lm	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	3 Lichtfarben einstellbar opale Abdeckung Temp.-Bereich -10 bis 40°C	28x600	235 AC	9	180	3.000/ 4.000/ 6.500	1.350	D	50.000	32714 neu!
		28x900	235 AC	12	180		1.800	D	50.000	32715 neu!
		28x1.200	235 AC	18	180		2.700	D	50.000	32716 neu!
		28x1.500	235 AC	24	180		3.600	D	50.000	32717 neu!

*24h-Treiber: speziell für Dauerbetrieb (24h/365 T) und Anforderungen im Notlichtbereich ausgelegt, dieses wirkt sich positiv auf die Lebensdauer aus.

CCT · Multi-Lampen und -Leuchten

G 13 · T8 LED Röhrenform · AC/DC · notstromtauglich · CCT SWITCH

Achtung Konversionsprodukt: für umgebaute Leuchten mit Konversionslampen ist eine Konformitätsbeurteilung erforderlich, gesetzliche Bestimmungen beim Einbau müssen eingehalten werden. Der Parallelbetrieb mit Leuchtstofflampen ist nicht zugelassen.

	Detail	Maße mm	V	W	AW°	K	Lm	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	3 Lichtfarben einstellbar 3 Leistungsstufen einstellbar notstromtauglich, 24h-Treiber*	26x600 26x1.200	24 AC/ 10-30 DC	6/9/12 12/15/18	120 120	3.000/ 4.000/ 6.000	900/1.350/1.800 1.800/2.250/2.700	E E	50.000 50.000	32708 neu! 32718 neu!
	3 Lichtfarben einstellbar 3 Leistungsstufen einstellbar notstromtauglich, 24h-Treiber*	26x600 26x1.200	110 AC/ 76-140 DC	6/9/12 12/15/18	120 120	3.000/ 4.000/ 6.000	900/1.350/1.800 1.800/2.250/2.700	E E	50.000 50.000	32709 neu! 32719 neu!
	3 Lichtfarben einstellbar 3 Leistungsstufen einstellbar notstromtauglich, 24h-Treiber*	26x600 26x900 26x1.200 26x1.500	85-265 AC / 120-300 DC	6/9/12 9/12/15 12/15/18 18/20/25	120 120 120 120	3.000/ 4.000/ 6.000	900/1.350/1.800 1.350/1.800/2.250 1.800/2.250/2.700 2.700/3.000/3.750	C C C C	50.000 50.000 50.000 50.000	32710 32711 32712 32713

LED-Panel · AC/DC · CCT SWITCH

	Detail	Maße mm	V AC	V DC	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	3 Lichtfarben und 3 Leistungsstufen (10/13/16W) einstellbar. notstromtauglich, 24h-Treiber*	rund ø 235x16 Lochmaß 65-205	198-264	176-280	10/13/16	120	3.000/ 4.000/ 5.700	950-1.600	10-16	E	40.000	32821 neu!
		quadr. 235x235x16 Lochmaß 65-205				120			10-16	E	40.000	32820 neu!
	Farbtemperatur einmalig vor Installation einstellb.: 3.000/4.000/5.000 K, UGR <19 arbeitsplatztauglich	eckig 600x300x11	235	180-264	25	110		1.400-1.800	25	G	50.000	53672
		quadr. 620x620x11	235	180-264	38	110	3.000/ 4.000/ 5.000	3.250-3.600	38	F	50.000	53674
		eckig 1.200x300x11	235	180-264	38	110		3.250-3.600	38	F	30.000	53673

Zubehör für LED-Panel siehe S. 260.

LED-Panel · CCT SWITCH

	Detail	Maße mm	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	3 Lichtfarben einstellbar 2 Leistungsstufen einstellbar LED Deckleuchte, IP 44	ø 220 Lochmaß: 120-200	235 AC	12/18	110	3.000/ 4.000/ 6.000	1.200/ 1.700	18	E	50.000	90339 neu!
		ø 300 Lochmaß: 100-270	235 AC	18/25	110		1.800/ 2.350	25	E	50.000	90356 neu!
	3 Lichtfarben einstellbar, weißes Gehäuse Einbau in Systemdecke möglich (IP 44)	226x35 Lochmaß: ø 200	235 AC	18	120	3.000/ 4.000/ 6.000	1.500	15	G	25.000	90142
		247x31 Lochmaß: ø 200	235 AC	18	120		1.820	18	F	25.000	90143
	mit Bewegungsmelder 3 Lichtfarben einstellbar inkl. Installationszubehör, Bewegungsmelder 30/180 Sek., Tag/Nachtmodus, SK II	220x18 Lochmaß: 65-205	235 AC	18	110	3.000/ 4.000/ 6.500	1.620	18	F	30.000	90125

*24h-Treiber: speziell für Dauerbetrieb (24 h/365 T) und Anforderungen im Notlichtbereich ausgelegt, dieses wirkt sich positiv auf die Lebensdauer aus.

CCT SWITCH · Einbau-Downlight

	Detail	Lochmaß mm	Maße mm	V	W	AW°	K	Lm	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	3 Lichtfarben einstellbar weiß, opales Cover	90-95 120-130 140-150 160-170 200-210 230-260	115x52 145x55 170x60 190x62 235x67 280x78	235 AC 235 AC 235 AC 235 AC 235 AC 235 AC	10/13 12/15 20/25 20/25 28/35 30/40	100 100 100 100 100 100	3.000/ 4.000/ 5.700	1.000-1.450 1.200-1.700 2.150-2.950 2.200-3.050 3.020-4.300 3.500-5.000	E E D D D D	50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000	32195 neu! 32194 neu! 32192 neu! 32193 neu! 32191 neu! 32190 neu!
	3 Lichtfarben einstellbar 90° schwenkbare Lichteinheit	90	105x35	230 AC	7	36	2.700/ 4.000/ 6.000	850	E	17.000	32784 neu!

CCT SWITCH · Flutlichtstrahler

	Detail	Maße mm	V	W	AW°	K	Lm	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	3 Lichtfarben einstellbar schwarzes Alu-Gehäuse, IP66, IK08 dimmbar 1-10V	326x317x70	235 AC	80/ 120/ 160	120	3.000/ 4.000/ 5.000	27.200	B	70.000	90775 neu!

CCT SWITCH · Highbaystrahlert

	Detail	Maße mm	V	W	AW°	K	Lm	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	3 Lichtfarben einstellbar 3 Leistungsstufen einstellbar LED Highbaystrahler mit schwarzem Aluminium-Gehäuse und PC Cover dimmbar (1-10V), IP65, IK08	ø 310x160	235 AC	100/ 150/ 200	120	3.000/ 4.000/ 5.000	1.600/ 32.000	B	50.000	39504 neu!
	3 Lichtfarben einstellbar 3 Leistungsstufen einstellbar 2835 SMD LED, Kabelanschluss	ø 264x180	100-277 AC	60-100	110 3.000- 5.000	3.000/ 4.000/ 5.000	15.000 max.	C	15.000	39502

CCT SWITCH · Arbeitsleuchte

	Detail	V	W	AW°	K	Lm	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	230V-LED-Arbeitsleuchte mit Stativ, inkl. Schutz- cover LED Leuchtmittel (108x266 mm), separates Ballon-Cover mit Diffuser-Effekt, Leistung wählbar: 100W/180W /250W Lichtfarbe einstellbar zwischen 3.000 und 6.500 K 5m-Kabel, IK08, CRI>80, Stativmontage bis zu 3,8-m Höhe, IP65	230 AC	100-250	300	3.000-6.500	30.000	E	90481 neu!
	Akku-LED-Arbeitsleuchte mit Stativ, frei verriegelbare Teleskopstange (1,2-2,24 m ausziehbar), 3-beiniges Ge- stell, optimale Ausleuchtung durch 2 variable Module à 25W (dreh- und kippbar: 330°/90°) Lumen in 4 Stufen wählbar Lichtfarbe in 5 Stufen wählbar 1,6-m-Ladekabel, ca. 5h Ladezeit, Leuchtdauer je nach Intensität ca. 2/4/8/16 h, ca. 4,4 kg, IP65	14,8 DC	50	360	2.700-6.500	600- 6.000	nkp.	46269 neu!