



# LED Netzteile und Dimmer

Konverter, Trafos, Controller für LED Technik





**MEANWELL® LED-Netzteile**

**Wir führen das komplette Meanwell-Programm!**

**LPV**  
Eingangsspannung: 90~264 VAC  
strom- und spannungsstabil



Abbildung ähnlich.

Hersteller Bezeichnung	Maße mm	V	W	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
LPV-20-5	118x35x26	5 DC	15	67	54924
LPV-20-12	118x35x26	12 DC	20	67	54664
LPV-35-12	148x40x30	12 DC	35	67	54661
LPV-60-12	162x42x32	12 DC	60	67	54659
LPV-100-12	190x52x37	12 DC	100	67	54658
LPV-20-24	118x35x26	24 DC	20	67	54663
LPV-35-24	148x40x30	24 DC	35	67	54662
LPV-60-24	162x42x32	24 DC	60	67	54660
LPV-100-24	190x52x37	24 DC	100	67	54657

**LPF**  
Eingangsspannung: 90~305 VAC  
strom- und spannungsstabil



Abbildung ähnlich.

Hersteller Bezeichnung	Maße mm	V	W	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
LPF-16-12	148x40x32	12 DC	16	30	54665
LPF-25-12	148x40x32	12 DC	25	67	54666
LPF-40-12	162x43x32	12 DC	40	67	54667
LPF-60-12	162x43x32	12 DC	60	67	54668
LPF-16-24	148x40x32	24 DC	16	30	54669
LPF-25-24	148x40x32	24 DC	25	67	54670
LPF-40-24	162x43x32	24 DC	40	67	54671
LPF-60-24	162x43x32	24 DC	60	67	54672

**LPF · dimmbar**  
Eingangsspannung: 90~305 VAC  
strom- und spannungsstabil



Abbildung ähnlich.

Hersteller Bezeichnung	Maße mm	V	W	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
LPF-25D-12	148x40x32	12 DC	25	67	54793
LPF-40D-12	162x43x32	12 DC	40	67	54791
LPF-60D-12	162x43x32	12 DC	60	67	54792
LPF-40D-24	162x43x32	24 DC	40	67	54789
LPF-60D-24	162x43x32	24 DC	60	67	54784
LPF-90D-24	161x61x32	24 DC	90	67	54783

**ELG**

Eingangsspannung: 100~305 VAC  
strom- und spannungsstabil



Abbildung ähnlich.

Hersteller Bezeichnung	Maße mm	V	W	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
ELG 150 12-A-3Y	219x63x35	12 DC	150	65	55141
ELG-200-24A-3Y	244x71x38	12 DC	192	65	55148
ELG-75-12A-3Y	180x63x35	12 DC	230	60	55155
ELG-75-24A-3Y	180x63x35	24 DC	75	65	55158
ELG-100-24A-3Y	199x63x35	24 DC	96	65	55142
ELG-150-24A-3Y	219x63x35	24 DC	150	65	55071
ELG-200-24A-3Y	244x71x38	24 DC	200	65	55151
ELG-240-24A-3Y	244x71x35	24 DC	240	65	55072

**ELG · dimmbar**

0-10 VDC, PWM oder Poti  
Eingangsspannung: 100~305 VAC  
strom- und spannungsstabil



Abbildung ähnlich.

Hersteller Bezeichnung	Maße mm	V	W	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
ELG-75-12B-3Y	180x63x35	12 DC	60	67	55156
ELG-200-12B-3Y	244x71x38	12 DC	192	65	55149
ELG-75-24B-3Y	180x63x35	24 DC	75,6	67	55159
ELG-100-24B-3Y	199x63x35	24 DC	96	67	55145
ELG-150-24B-3Y	219x63x35	24 DC	150	65	55146
ELG-200-24B-3Y	244x71x38	24 DC	200	65	55152
ELG-240-24B-3Y	244x71x38	24 DC	240	65	55153

**ELG DALI**

Eingangsspannung: 90~305 VAC  
strom- und spannungsstabil



Abbildung ähnlich.

Hersteller Bezeichnung	Maße mm	V	W	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
ELG-75-12DA-3Y	180x63x35	12 DC	60	67	55157
ELG-200-12DA-3Y	244x71x37	12 DC	192	65	55150
ELG-75-24DA-3Y	180x63x35	24 DC	75,6	67	55051
ELG-100-24DA-3Y	199x63x35	24 DC	96	67	55043
ELG-150-24DA-3Y	219x63x35	24 DC	150	65	55147
ELG-200-24DA-3Y	244x71x37	24 DC	201,6	67	55044
ELG-240-24DA-3Y	244x71x37	24 DC	240	65	55154

# KONVERTER, NETZTEILE, CONTROLLER



## MEANWELL® LED-Netzteile

**Wir führen das komplette Meanwell-Programm!**

### HLG

Eingangsspannung: 90~305 VAC ·  
strom- und spannungsstabil



Abbildung ähnl.

Hersteller Bezeichnung	Maße mm	V	W	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
HLG-40H-12A	171x62x37	12 DC	40	65	54698
HLG-80H-12A	196x62x39	12 DC	60	65	54699
HLG-120H-12A	220x68x39	12 DC	120	65	54757
HLG-150H-12A	228x68x39	12 DC	150	65	54758
HLG-185H-12A	228x68x40	12 DC	156	65	54759
HLG-240H-12A	251x68x40	12 DC	192	65	54760
HLG-320H-12A	256x90x44	12 DC	264	65	54761
HLG-40H-24A	171x62x37	24 DC	40	65	54762
HLG-80H-24A	196x62x39	24 DC	80	65	54763
HLG-100H-24A	220x68x39	24 DC	96	65	54764
HLG-100H-24	220x68x39	24 DC	96	67	55463
HLG-120H-24A	220x68x39	24 DC	120	65	55031
HLG-150H-24A	228x68x39	24 DC	150	65	54766
HLG-185H-24A	228x68x39	24 DC	185	65	54767
HLG-240H-24A	251x68x39	24 DC	240	65	54768
HLG-320H-24A	256x90x44	24 DC	320	65	54769
HLG-320H-36A	252x90x44	36 DC	320	65	55466

### HLG · dimmbar

0-10 VDC, PWM oder Poti  
Eingangsspannung: 90~305 VAC  
strom- und spannungsstabil



Abbildung ähnl.

Hersteller Bezeichnung	Maße mm	V	W	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
HLG-80H-12B	196x62x39	12 DC	60	67	54926
HLG-120H-12B	220x68x39	12 DC	120	67	54997
HLG-150H-12B	228x68x39	12 DC	150	67	54895
HLG-185H-12B	228x68x39	12 DC	156	67	55048
HLG-240H-12B	251x68x39	12 DC	192	67	54907
HLG-320H-12B	256x90x44	12 DC	264	67	54995
HLG-80H-24B	196x62x39	24 DC	80	67	55088
HLG-100H-24B	228x68x39	24 DC	100	65	54797
HLG-120H-24B	228x68x39	24 DC	120	65	54796
HLG-150H-24B	228x68x39	24 DC	150	65	54880
HLG-185H-24B	228x68x39	24 DC	185	65	54795
HLG-240H-24B	244x68x39	24 DC	240	67	55041

### PWM

Eingangsspannung: 90~305 VAC  
strom- und spannungsstabil



Abbildung ähnl.

Hersteller Bezeichnung	Maße mm	V	W	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
PWM-40-12	150x53x35	12 DC	40	67	54928
PWM-60-12	150x53x35	12 DC	60	67	54930
PWM-90-12	150x53x35	12 DC	90	67	54932
PWM-40-24	150x53x35	24 DC	40	67	54929
PWM-60-24	150x53x35	24 DC	60	67	54931
PWM-90-24	171x63x38	24 DC	90	67	54933
PWM-120-24	191x63x38	24 DC	120	67	54968

### APV / APC

Eingangsspannung: 90~264 VAC  
spannungsstabil



Abbildung ähnl.

Hersteller Bezeichnung	Maße mm	V	W	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
APV-12-12	77x40x29	12 DC	12	42	54673
APV-16-12	77x40x29	12 DC	16	42	54674
APV-12-24	77x40x29	24 DC	12	42	54675
APV-16-24	77x40x29	24 DC	16	42	54676
APC-12-350	77x40x29	9~36 DC	12	42	54677
APC-16-350	77x40x29	12~48 DC	16	42	54678
APC-12-700	77x40x29	9~18 DC	12	42	54679
APC-16-700	77x40x29	9~24 DC	16	42	54680

### PCD

Eingangsspannung: 180~295 VAC  
stromstabil



Abbildung ähnl.

Hersteller Bezeichnung	Maße mm	V	W	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
PCD-16-1400B	84x57x30	8~12 DC	16	42	54684
PCD-16-1050B	84x57x30	12~16 DC	16	42	54683
PCD-16-700B	84x57x30	16~24 DC	16	42	54682
PCD-16-350B	84x57x30	24~48 DC	16	42	54681
PCD-25-1400B	84x57x30	12~18 DC	25	42	54688
PCD-25-1050B	84x57x30	16~24 DC	25	42	54687
PCD-25-700B	84x57x30	24~36 DC	25	42	54656
PCD-25-350B	84x57x30	40~58 DC	25	42	54685

### PCD · dimmbar

Phasenan-/abschnitt, CC  
Eingangsspannung: 180~295 VAC  
stromstabil



Abbildung ähnl.

Hersteller Bezeichnung	Maße mm	V	W	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
PCD-40-1050B	128x60x31	22~38vdc	40	42	55140

## LED-Netzteile weiterer Hersteller

<b>Betriebsgerät für LED-Konstantstromlichtquellen · dimmbar</b> Phasenan-/abschnitt 0,1-100%		 Abbildung ähnlich.					
Maße mm	kompatible Geräte	V	mA	W	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	
140 x 40 x 23	LED-Di-UD Dimmer, LED-Panel, -Deckenleuchten mit separatem Betriebsgerät und -Flutlichtstrahler	9-42 DC	300-1.050	40	20	55702	

<b>Betriebsgerät für LED-Konstantstromlichtquellen · dimmbar</b> Phasenan-/abschnitt 0,1-100%, Push Dimmung (Schalter) für LED Panel, LED Deckenleuchten mit separatem Betriebsgerät oder LED Flutlichtstrahler mit max. 40W		 Abbildung ähnlich.					
Maße mm	Detail	V	mA	W	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	
210x43x30	für LED-Di-UD Dimmer, 12V-LED-Produkte wie Lichtbänder, Niedervolt Module, LED Spots	12 DC	300	0-36	20	55703	
210x43x30	für LED-Di-UD Dimmer, 24V-LED-Produkte, z.B. Lichtbänder	24 DC	1.500	0-36	20	55704	

<b>LED-Netzteil / Treiber mit Konstantstrom</b> Vermeidung elektr. Schläge durch direkten und indirekten Kontakt; SELV-Ausgang, Unterbrechungs-, Kurzschluss-, Überlast- u. Überhitzungsschutz, automatischer Neustart nach Fehlerbehebung EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN61000-3-2 etc.			 Abbildung ähnlich.					
Hersteller Bezeichnung	Maße mm	Detail	V	mA	W	I A	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
SLT 75-12VFC-UN	333x30x17	Aluminium-Gehäuse, SK II Temp.-Bereich -20 bis 50°C Vin 120-240 AC, Range 108-264 AC	12 DC	600	0-75	0-6,25	67	55170
SLT 30-12VFC-UN	275x30x17		12 DC	350	0-30	0-2,5	67	55172
SLT 75-24VFC-UN	333x30x17		24 DC	700	0-75	0-3,15	67	55171
SLT 30-24VFC-UN	275x30x17		24 DC	350	0-30	0-1,25	67	55173

<b>LED-Netzteil / Treiber mit Konstantstrom · dimmbar</b> (Triac) Vermeidung elektr. Schläge durch direkten und indirekten Kontakt; SELV-Ausgang, Unterbrechungs-, Kurzschluss-, Überlast- u. Überhitzungsschutz, automatischer Neustart nach Fehlerbehebung EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN61000-3-2 etc.			 Abbildung ähnlich.					
Hersteller Bezeichnung	Maße mm	Detail	V	mA	W	I A	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
SLD75-12/24VL-E	185x60x31	Kunststoff-Gehäuse, SK II Temp.-Bereich -20 bis 45°C Vin 220-240 AC, Range 1198-264 AC	12 DC	410	0-75	1-6,25	20	55174
SLD75-12/24VL-E	185x60x31		24 DC	390	0-75	0,5-3,1	20	55175

<b>LED-Netzteil / Treiber mit Konstantstrom</b> Vermeidung elektr. Schläge durch direkten und indirekten Kontakt; SELV-Ausgang, Unterbrechungs-, Kurzschluss-, Überlast- u. Überhitzungsschutz, automatischer Neustart nach Fehlerbehebung EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN61000-3-2 etc.			 Abbildung ähnlich.					
Hersteller Bezeichnung	Maße mm	Detail	V	mA	W	I A	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
SLT100-12VFG	298x30x17	Kunststoff-Gehäuse, SK II Temp.-Bereich -20 bis 45°C Vin 220-240 AC, Range 198-264 AC	12 DC	600	0-100	0-8,33	20	55176
SLT75-12VFG	298x30x17		12 DC	400	0-75	0-6,25	20	55178
SLT30-12VFG	246x30x16		12 DC	160	0-30	0-2,5	20	55182
SLT100-24VFG	298x30x17	Kunststoff-Gehäuse, SK II Temp.-Bereich -20 bis 45°C Vin 220-240 AC, Range 198-264 AC	24 DC	600	0-100	0-4,17	20	55445
SLT75-24VFG	298x30x17		24 DC	400	0-75	0-3,1	20	55179
SLT30-24VFG	246x30x16		24 DC	160	0-30	0,1,25	20	55183
SLT60-12VFG-UN	298x30x16	Kunststoff-Gehäuse, SK II Temp.-Bereich -20 bis 45°C Vin 120-240 AC	12 DC	700	0-60	0-5	20	55180
SLT60-24VFG-UN	298x30x16		24 DC	700	0-60	0-2,5	20	55181

# KONVERTER, NETZTEILE, CONTROLLER

Trafo für LED und Halogen-Technik					
Achtung: Mischen von LED- und Halogen- Technik nicht möglich!					
Transformator zur Verwendung mit 12V AC Halogen- oder LED-Lampen					
Maße mm	Detail	V	W	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
95x41,5x27,5	Einsatz ab 0 W, ohne Mindestlast mehrere Sicherungen wie z.B. Kurzschluss-, Überlastung-, Thermoschutz.	12 AC	0-50	40	58490
95x41,5x27,5		12 AC	0-60	40	58491
118x36,5x30		12 AC	0-70	40	58492
118x36,5x30	Geeignet für Aufputzmontage Installation mit Kabel	12 AC	0-105	40	58493
173x54x38		12 AC	0-150	40	58494
173x54x38		12 AC	0-210	40	58495
173x54x38		12 AC	0-250	40	58496

<b>LED-Schnur-Dimmer</b>					
Mit Regler, funktioniert nach dem PWM Prinzip (Pulsweitenmodulation), für fast alle LED Produkte (Stripes, Module, Lampen), zusätzlicher Schalt-punkt für das komplette Abschalten der Lampe.					
Farbe	Maße mm	V In	V Out	W max.	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
weiß	66x33x34	12 DC	0-12 DC	24	34689

<b>LED-Dimmer mit Klemmanschlüssen und Funk-Fernbedienung</b>					
ideal für 12V LED-Leuchtmittel, für den versteckten Einbau in Wohnmobil, Wohnwagen oder Wohnbereich. Strom: max. 800 mA					
Farbe	Maße mm	V In	V Out	W max.	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
schwarz	56x110x34	12-24 DC	0-24 DC	96	30312

## **LED-Schnur-Zwischendimmer · brummfrei**

**Achtung: 230 V-Netz-Anschluss nur vom Fachmann!**  
für dimmbare LED-Leuchtmittel; Niedervolt-Halogenlampen (mit magn. Transformator), Hochvolt-Halogen- oder Glühlampen  
Schieberegler für Hand- und Fußbetätigung, separater Ein- u. Ausschalter, Anschluss als Zwischen- oder Enddimmer, mit Orientierungslicht; ohne Sicherung



Farbe	Maße mm	V	W	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
schwarz	130x60x35	235	7-110	88415
weiß	130x60x35	235	7-110	88416
transparent	130x60x35	235	7-110	88417

## **WIR FÜHREN DAS KOMPLETTE TCI-PROGRAMM**

## **BITTE FRAGEN SIE AN!**



**VORSCHALTGERÄTE FÜR HOCHLEISTUNGS-LED**

**KONVERTER MIT DIMMFUNKTION**

**ELEKTRONISCHE TREIBER FÜR GLEICHSTROM**

**MULTI-TREIBER ETC.**

**NUTZEN SIE GÜNSTIGE MENGENRABATTE – FRAGEN SIE AN!**