

Lampen für Straßen- Schienen- und Flugverkehr

Auto- und Fahrzeuglampen, Verkehrs- und Signallampen etc.



Lampen für Spezialeinsatz

Autolampen Sockel-Übersicht





Autolampen

Halogens · Auto- und Fahrzeuglampen

	Art	Leucht-körper	ECE R 37 DIN 72601	Sockel	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr.
	Halogen Autolampe	2	H4	P43t	12	60/55	nkp.	81101
	Longlife	2	H4	P43t	12	60/55	nkp.	81104
	Mega Light +30%	2	H4	P43t	12	60/55	nkp.	81134
	Mega Light + 50%	2	H4	P43t	12	60/55	nkp.	81135
	All Day	2	H4	P43t	12	60/55	nkp.	81139
	Superblue	2	H4	P43t	12	60/55	nkp.	81140
	sonstige	2	H4	P43t	24	75/70	nkp.	81102
	Heavy Duty	2	H4	P43t	24	75/70	nkp.	81107
	Ultra	2	HR2	P45t	12	45/40	nkp.	81199
	UV Free Spot	1	H1	P14,5s	12	55	nkp.	81110
	sonstige	1	H1	P14,5s	12	55	nkp.	81111
	Longlife	1	H1	P14,5s	12	55	nkp.	81113
	sonstige	1	H1	P14,5s	24	70	nkp.	81112
	Heavy Duty	1	H1	P14,5s	24	70	nkp.	81138
	UV Free Spot	1	H1	P14,5s	24	70	nkp.	81115
	sonstige	1	H2	X511	12	55	nkp.	81131
	sonstige	1	H2	X511	24	70	nkp.	81132
	sonstige	1	H3	PK22s	6	15	nkp.	81230
	sonstige	1	H3	PK22s	6	25	nkp.	81153
	sonstige	1	H3	PK22s	6	55	nkp.	81142
	sonstige	1	H3	PK22s	12	35	nkp.	81125
	sonstige	1	H3	PK22s	12	55	nkp.	81121
	sonstige	1	H3	PK22s	12	55	nkp.	81123
	sonstige	1	H3	PK22s	12	55	nkp.	81143
	Heavy Duty	1	H3	PK22s	24	70	nkp.	81130
	sonstige	1	H3	PK22s	24	70	nkp.	81234
	Standard	1	H7	PX26d	12	55	nkp.	81145
	Superblue	1	H7	PX26d	12	55	nkp.	81147
	Longlife	1	H7	PX26d	12	55	nkp.	81148
	Mega Light + 50%	1	H7	PX26d	12	55	nkp.	81136
	Daylight + 10% LLB	1	H7	PX26d	12	55	nkp.	81162
	sonstige	1	H7	PX26d	24	70	nkp.	17026
	Heavy Duty	1	H7	PX26d	24	70	nkp.	81137
	-	1	H8	PGJ19-1	12	35	nkp.	81150
	-	1	H9	PGJ19-5	12	65	nkp.	81151
	Longlife	1	H11	PGJ19-2	12	55	nkp.	81155
	-	1	HB3	P 20d	12	60	nkp.	81180
	Mega Light	1	HB3	P 20d	12	60	nkp.	81181
	Superblue	1	HB3	P 20d	12	60	nkp.	81183
	-	1	HB4	P 22d	12	51	nkp.	81097
	Superblue	1	HB4	P 22d	12	51	nkp.	81188



Auto- und Fahrzeuglampen

Autolampe Xenon MEGALIGHT Ultra + 120 % mehr Licht

ECE R 37 DIN 72601	Sockel	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
H1	P14,5s	12	55	nkp.	81091
H4	P43t	12	60/55	nkp.	81092
H7	PX26d	12	55	nkp.	81093
H11	PGJ19-2	12	55	nkp.	81094

HB3	P20d	12	60	nkp.	81095
HB4	P22d	12	51	nkp.	81096
D2S	P3D-2	85	35	nkp.	18188

Gasentladungslampen für Hauptscheinwerfer

ECE R 37 DIN 72601	Sockel	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
D1S	PK32d-2	85	35	nkp.	81099
D1R	PK32d-3	85	35	nkp.	81100
D2S	P32d-2	85	35	nkp.	81190
D2R	P32d-3	85	35	nkp.	81191

Rallye-/ Sondertypen für Hauptscheinwerfer · Halogen · **Nicht im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen!**

ECE R 37 DIN 72601	Sockel/Art	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
H4	P43t	12	100/55	nkp.	81103
H4	P43t	12	100/90	nkp.	81105
H4	P43t	24	100/90	nkp.	81106
H4	P45t	12	60/55	nkp.	81195
H4	P45t	12	100/90	nkp.	81196
H4	P45t	24	75/70	nkp.	81152
H4	P45t	24	100/90	nkp.	81193
H1	P14,5s	12	100	nkp.	81116
H1	P14,5s	24	100	nkp.	81118
H2		X511	12	100	nkp.
					81133
H3	PK22s	12	100	nkp.	81126
H3	PK22s	12	130	nkp.	81127
H3	PK22s	24	100	nkp.	81129
H7	PX26d	12	80	nkp.	81149
HB3	P20d	12	100	nkp.	81184
HB4	P22d	12	70	nkp.	81189

**Fahrzeuglampen für Pkw · IMPORT**

	Art	Sockel	Detail	Einsatz	V	W	Maße mm	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	entspricht OSRAM-Nr.	entspricht PHILIPS-Nr.
	H1	P14,5s	Halogenlampe mit 1 Leuchtkörper	Abblend-, Fern- und Nebellicht für Pkw	12	55	Länge: 44	80111	64150	12258
	H7	PX26d	Halogenlampe mit 1 Leuchtkörper	Abblend-, Fern- und Nebellicht für Pkw	12	55	Länge: 44	80145	64210	-
	P21	BA15s	Glühlampe ECER37 /DIN 72 601	Signallampe für Blink- und Bremslicht für Pkw	12	21	26,5x52,5	80321	7506	12498
	T4W	BA9S	Glühlampe ECER37 /DIN 601	Standlicht- und Anzeigelampe für Pkw	12	4	8,5x26	80501	3893	12929
	W5W	W2,1x9,5d	Glassockellampe ECER37 /DIN 72601	Park- Positions- und Kennzeichenlicht für Pkw	12	5	10x27	80621	2825	12961
	C5W	SV8,5-8	Glühlampe – Soffitte ECER37 /DIN 72601	Lampe für Kennzeichen- und Schlusslicht für Pkw	12	5	11x36	80711	6418	12844


Fahrzeuglampen für Lkw · IMPORT

	Art	Sockel	Detail	Einsatz	V	W	Maße mm	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	entspricht OSRAM-Nr.	entspricht PHILIPS-Nr.
	H4	P43T	Halogenlampe mit 2 Leuchtkörpern	Abblend-, Fern- und Nebellicht für Lkw	24	75/70	Länge: 60	80102	64196	13342
	H3	PK22s	Halogenlampe mit 1 Leuchtkörper	Abblend-, Fern- und Nebellicht für Lkw	24	70	Länge: 42	80234	64156	13336
	P21	BA15s	Glühlampe ECER37 /DIN 72 601	Signallampe für Blink- und Bremslicht für Lkw	24	21	26,5x52,5	80322	7511	13498
	P21	BAY15D	Glühlampe ECER37 /DIN 72601	Signallampe für Brems- und Schlusslicht für Lkw	24	21/5	26,5x52,5	80342	7537	13499
	R5	BA15s	Glühlampe ECER37 /DIN 72601	Park- und Positionslicht für Lkw	24	5	19,5x37,5	80402	5627	13821
	R10	BA15s	Glühlampe ECER37 /DIN 72601	Park- und Positionslicht für Lkw	24	10	19,5x37,5	80412	5637	13841
	T4W	BA9S	Glühlampe ECER37 /DIN 601	Standlicht- und Anzeigelampe für Lkw	24	4	8,5x26	80502	3930	13929
	-	BA9S	Glühlampe	Standlicht- und Anzeigelampe für Lkw	24	2	8,5x23	80512	3797	13913
	-	W2x4,6d	Glassockellampe ECER37 /DIN 72601	Park- Positions- und Kennzeichenlicht für Lkw	24	1,2	5x20	80602	2741	13516
	-	B8,5d	Glühlampe (BAX10d)	Fahrzeugspezifische Sondertype für Lkw	24	1,2	5x23	80662	2741MF	-
	C5W	SV8,5-8	Glühlampe – Soffitte ECER37 /DIN 72601	Lampe für Kennzeichen- und Schlusslicht für Lkw	24	5	11x36	80712	6423	13844
	-	SV8,5-8	Glühlampe – Soffitte ECER37 /DIN 72601	Lampe für Kennzeichen- und Schlusslicht für Lkw	24	10	11x41	80732	6429	13866

Lampen für Straßen- Schienen- und Flugverkehr

Lkw-Lampen Sockel-Übersicht

5



Auto- und Fahrzeuglampen

		P45t Asymmetrische Lampe mit 2 Leuchtkörpern				
ECE R 37 DIN72601	Maße mm	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	
R2	41x82	6	45/40	nkp.	81200	
R2	41x82	12	45/40	nkp.	81201	
R2	41x82	24	55/50	nkp.	81202	

		Ba 15s Autolampe mit 1 Leuchtkörper · Einfadenlampe für Suchscheinwerfer				
ECE R 37 DIN72601	Maße mm	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	
E	26,5x52,5	12	25	nkp.	81361	
-	26,5x52,5	24	25	nkp.	81362	

		BAY 15d Signallampe für Brems- und Schlusslicht · weiß				
ECE R 37 DIN72601	Maße mm	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	
-	26,5x52,5	6	18/5	nkp.	81330	
P21/5W	26,5x52,5	6	21/5	nkp.	81340	
P21/5W	26,5x52,5	12	21/5	nkp.	81341	
P21/5W	26,5x52,5	12	21/5	nkp.	81338*	
P21/5W	26,5x52,5	24	21/5	nkp.	81342	

*Longlife

		Ba 20d Asymmetrische Lampe mit 2 Leuchtkörpern				
ECE R 37 DIN72601	Maße mm	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	
-	36x71	6	15/15	nkp.	81214	
S1	36x71	6	25/25	nkp.	81210	
S1	36x71	12	25/25	nkp.	81211	
S2	36x71	12	35/35	nkp.	81221	
-	36x71	24	35/35	nkp.	81222	
-	36x71	6	45/40	nkp.	81227	
-	36x71	12	45/40	nkp.	81231	

		BAU 15s Signallampe für Blink- und Bremslicht amber/orange				
ECE R 37 DIN72601	Maße mm	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	
P21W	26,5x52,5	12	21	nkp.	81328*	
PY21W	26,5x52,5	12	21	nkp.	81383	
PY21W	26,5x52,5	24	21	nkp.	81387	

*Longlife

		BAZ 15d Signallampe für Nebelschlusslicht				
ECE R 37 DIN72601	Maße mm	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	
P21/4W	26,5x52,5	12	21/4	nkp.	81345	
P21/4W	26,5x52,5	24	21/4	nkp.	81346	

		Ba 20s Einfadenlampen für Zusatzscheinwerfer				
ECE R 37 DIN72601	Maße mm	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	
F2	36x67	6	35	nkp.	81240	
F2	36x67	12	35	nkp.	81241	
F2	36x67	24	35	nkp.	81242	
-	36x67	12	45	nkp.	81243	
-	36x67	24	45	nkp.	81244	
-	36x67	12	50	nkp.	81245	
-	36x67	24	50	nkp.	81246	
-	36x67	12	45	nkp.	81215	

		Ba 15s / BAU 15s Signallampe für Blink- und Bremslicht weiß				
ECE R 37 DIN72601	Maße mm	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	
F	25x43	6	15	nkp.	81300	
F	26,5x52,5	12	15	nkp.	81301	
-	26,5x52,5	24	15	nkp.	81302	
R	26,5x52,5	6	18	nkp.	81310	
R	26,5x52,5	12	18	nkp.	81311	
-	26,5x52,5	24	18	nkp.	81312	
-	26,5x52,5	12	20	nkp.	81381	
P21W	26,5x52,5	6	21	nkp.	81320	
P21W	26,5x52,5	12	21	nkp.	81321	
P21W	26,5x52,5	12	21	nkp.	81318*	
P21W	26,5x52,5	24	21	nkp.	81322	
P21W	26,5x52,5	24	21	nkp.	81326**	
P21W	26,5x52,5	12	21	nkp.	81329	

*Longlife, **Heavy Duty

		W 2,5x16q Bremslicht für US-Fahrzeuge weiß US 3157				
ECE R 37 DIN72601	Maße mm	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	
P27/7W	-	12	27/7	nkp.	81348	

		Ba 15s Autolampe mit 1 Leuchtkörper · Einfadenlampe für Signal-Kennleuchten				
ECE R 37 DIN72601	Maße mm	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	
U	36x60	6	45	nkp.	81247	
U	36x60	12	45	nkp.	81248	
U	36x60	24	45	nkp.	81249	

		BAY 15d Signallampe für Blink- und Bremslicht amber/orange				
ECE R 37 DIN72601	Maße mm	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	
P21W	26,5x52,5	24	21	nkp.	81393	

		W 2,5x16d Bremslicht für US-Fahrzeuge NA/amber US 3157				
ECE R 37 DIN72601	Maße mm	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	
P27W	-	12	19,4/2,2CP	nkp.	81349	

Lampen für Straßen- Schienen- und Flugverkehr

Auto- und Fahrzeuglampen



Ba15d · klar
Signallampe für
Sonderanwendungen

ECE R 37 DIN72601	Detail	Maße mm	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
-	Einfaden- lampe	26,5x52,5	6	15	nkp.	81390
-		26,5x52,5	12	21	nkp.	81371
-		26,5x52,5	24	15	nkp.	81392
-		26,5x52,5	24	20	nkp.	81376
-		26,5x52,5	24	21	nkp.	81372



BAU 15s · klar
Röhrenform
Blinklicht

ECE R 37 DIN72601	Detail	Maße mm	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
-	amber	19x37,5	12	10	nkp.	81413



Ba15d · klar
Signallampe für
Sonderanwendungen

ECE R 37 DIN72601	Detail	Maße mm	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
-	Zweifaden- lampe	26,5x52,5	12	20/5	nkp.	81385
-		26,5x52,5	24	20/5	nkp.	81386
-		26,5x52,5	12	21/5	nkp.	81388
-		26,5x52,5	24	21/5	nkp.	81389



Ba7s · klar
Standlicht- und Anzeigelampen

ECE R 37 DIN72601	Detail	Maße mm	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
J	-	6,8x17,7	6	0,6	nkp.	81540
J	-	6,8x17,7	6	1,2	nkp.	81550
J	-	6,8x17,7	12	2	nkp.	81551
J	-	6,8x17,7	24	3	nkp.	81552



Ba15s · klar
Kugellampe

ECE R 37 DIN72601	Detail	Maße mm	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
G	-	19x37,5	6	3	nkp.	81420
G	-	19x37,5	12	3	nkp.	81421
R5W	-	19x37,5	6	5	nkp.	81400
R5W	-	19x37,5	12	5	nkp.	81401
R5W	Longlife	19x37,5	12	5	nkp.	81408
R5W	-	19x37,5	24	5	nkp.	81402
R5W	Heavy Duty	19x37,5	24	5	nkp.	81406
R10W	-	19x37,5	6	10	nkp.	81410
R10W	-	19x37,5	12	10	nkp.	81411
R10W	Longlife	19x37,5	12	10	nkp.	81418
R10W	-	19x37,5	24	10	nkp.	81412
R10W	Heavy Duty	19x37,5	24	10	nkp.	81416
-	-	19x37,5	6	15	nkp.	81414
-	-	19x37,5	12	15	nkp.	81415
-	-	19x37,5	24	15	nkp.	81417
-	granuliert	18x35	24	3	nkp.	81422



Ba9s · klar
Standlicht- und Anzeigelampen

ECE R 37 DIN72601	Detail	Maße mm	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
H	-	8,8x23	6	2	nkp.	81510
-	-	8,8x23	6	3	nkp.	81520
H	-	8,8x23	12	2	nkp.	81511
-	-	8,8x23	12	3	nkp.	81521
H	-	8,8x23	24	2	nkp.	81512
T4W	-	8,5x26	6	4	nkp.	81500
T4W	-	8,5x26	12	4	nkp.	81501
T4W	blau	8,5x26	12	4	nkp.	81509
T4W	-	8,5x26	24	4	nkp.	81502
T4W	Heavy Duty	8,5x26	24	4	nkp.	81506
-	-	8,5x26	12	5	nkp.	81561
-	-	8,5x26	6	5	nkp.	81560



Ba15d · klar
Röhrenform

ECE R 37 DIN72601	Detail	Maße mm	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
R5W	-	19x37,5	12	5	nkp.	81431
R5W	-	19x37,5	24	5	nkp.	81432
-	-	19x37,5	6	10	nkp.	81424
-	-	19x37,5	12	10	nkp.	81425
R10W	-	19x37,5	24	10	nkp.	81426



Ba9s · klar
Standlicht- und Anzeigelampen

ECE R 37 DIN72601	Detail	Maße mm	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
-	-	15x29	6	5	nkp.	81530

Auto- und Fahrzeuglampen



**W2x4,6d
Glassockellampe · T5**

ECE R 37 DIN72601	Detail	Maße mm	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
W5/1,2	-	5x20	6	1,2	nkp.	81600
W5/1,2	-	5x20	12	1,2	nkp.	81601
-	matt	5x20	12	1,2	nkp.	81603
-	-	5x20	12	2	nkp.	81605
W2,3W	-	5x20	12	2,3	nkp.	81604
W5/1,2	-	5x20	24	1,2	nkp.	81602
-	-	5x20	24	2	nkp.	81606



**W2x4,6d
T5 mit PVC-Sockel**

ECE R 37 DIN72601	Detail	Maße mm	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
W5/1,2	-	5x17	12	0,5	nkp.	81609
W5/1,2	-	5x17	12	1,2	nkp.	81608



**W2,1x9,5d
Glassockellampe · T10**

ECE R 37 DIN72601	Detail	Maße mm	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
-	-	10x27	12	2	nkp.	81610
W3W	-	10x27	12	3	nkp.	81611
W3W	-	10x27	24	3	nkp.	81612
W5W	-	10x27	6	5	nkp.	81620
W5W	-	10x27	12	5	nkp.	81621
W5W	Longlife	10x27	12	5	nkp.	81628
W5W	blau	10x27	12	5	nkp.	81623
WY5W	amber	10x27	12	5	nkp.	81624
W5W	-	10x27	24	5	nkp.	81622
W5W	Halogen	9x25	12	5	nkp.	81635
W5W	Halogen/blau	9x25	12	5	nkp.	81636
-	Halogen	9x25	12	10	nkp.	81637



**B8,0-12 (EBS R11)
fahrzeugspezifische
Kfz-Lampe**

ECE R 37 DIN72601	Detail	Maße mm	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
-	-	5x21	12	1,8	nkp.	81696
-	-	5x21	24	1,2	nkp.	81693
-	-	5x21	24	2	nkp.	81694
-	-	11,95x21	12	1,8	nkp.	81697
-	-	11,95x21	12	1,2	nkp.	81698



**B8,3d (BAX 10s) / B8,4d
fahrzeugspezifische
Kfz-Lampe**

ECE R 37 DIN72601	Detail	Maße mm	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
-	-	5x24	12	1,2	nkp.	81671
-	-	5x24	12	2	nkp.	81665
-	-	5x24	24	1,2	nkp.	81682
-	-	5x17,5	12	1,2	nkp.	81641
-	-	5x17,5	12	2	nkp.	81645



**B8,5d (BAX 10d) / B8,7d
fahrzeugspezifische
Kfz-Lampe**

ECE R 37 DIN72601	Detail	Maße mm	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
-	-	5x23	12	1,2	nkp.	81661
-	-	5x23	12	1,5	nkp.	81667
-	-	5x23	12	2	nkp.	81655
-	-	5x23	24	1,2	nkp.	81662
-	-	5x23	12	1,2	nkp.	81651



**W2,1x9,5d
Glassockellampe · T16**

ECE R 37 DIN72601	Detail	Maße mm	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
W16W	-	16x38	12	16	nkp.	81630



**W2,1x9,5d
Glassockellampe · T20**

ECE R 37 DIN72601	Detail	Maße mm	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
W21W	-	20x43	12	21	nkp.	81631



**W3x16q
Glassockellampe · T20**

ECE R 37 DIN72601	Detail	Maße mm	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
-	amber	20x43	12	21	nkp.	81633
W21/5W	-	20x43	12	21/5	nkp.	81632



**HRQ
fahrzeugspezifische
Kfz-Lampe**

ECE R 37 DIN72601	Detail	Maße mm	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
-	-	-	14	1,4	nkp.	81695

Lampen für Straßen- Schienen- und Flugverkehr

Auto- und Fahrzeuglampen

Soffitten

	ECE R 37 DIN 72601	Sockel	Detail	Maße mm	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	-	SV6-7,6	-	6,5x36	12	3	nkp.	81705
	-	SV6-7,6	-	8x28	6	3	nkp.	81700
	-	SV6-7,6	-	8x28	12	3	nkp.	81701
	-	SV6-7,6	-	8x28	24	3	nkp.	81702
	-	SV8,5-8	-	11x28	12	10	nkp.	81735
	C5W	SV8,5-8	-	11x36	6	5	nkp.	81710
	C5W	SV8,5-8	-	11x36	12	5	nkp.	81711
	C5W	SV8,5-8	Longlife	11x36	12	5	nkp.	81718
	C5W	SV8,5-8	-	11x36	24	5	nkp.	81712
	-	SV8,5-8	-	11x36	12	6	nkp.	81708
	-	SV8,5-8	-	11x36	12	10	nkp.	81715
	-	SV8,5-8	-	11x36	24	10	nkp.	81716
	-	SV8,5-8	-	11x41	6	5	nkp.	81720
	-	SV8,5-8	-	11x41	12	5	nkp.	81721
	-	SV8,5-8	-	11x41	24	5	nkp.	81722
	-	SV8,5-8	K	11x41	6	10	nkp.	81730
	-	SV8,5-8	K	11x41	12	10	nkp.	81731
	-	SV8,5-8	K	11x41	24	10	nkp.	81732
	-	SV8,5-8	-	15x41	6	15	nkp.	81740
	-	SV8,5-8	-	15x41	12	15	nkp.	81741
	-	SV8,5-8	-	15x41	24	15	nkp.	81742
	-	SV8,5-8	K	15x41	6	18	nkp.	81750
	-	SV8,5-8	K	15x41	12	18	nkp.	81751
	-	SV8,5-8	K	15x41	24	18	nkp.	81752
	C21W	SV8,5-8	-	15x41	12	21	nkp.	81761


Halogen Miniaturlampe für Fahrzeuge

	ECE R 37 DIN 72601	Sockel	Art	Maße mm	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	-	Ba9s	-	9x33	6	10	nkp.	81850
	-	Ba9s	-	9x33	6	20	nkp.	81851
H5W	Ba9s	-	9x33	12	5	nkp.	81836	
H6W	BAX9s	-	9x33	12	6	nkp.	81896	
H6W	BAX9s	Longlife	9x33	12	6	nkp.	81890	
H6W	BAX9s	blau	9x33	12	6	nkp.	81891	
H10W	Ba9s	-	9x33	12	10	nkp.	81837	
H20W	Ba9s	-	9x33	12	20	nkp.	81848	
H21W	BAY9s	K	9x39	12	21	nkp.	81897	
H21W	BAY9s	K	9x39	24	21	nkp.	81895	





Halogenlampen für Boot und Caravan

	ECE R 37 DIN 72601	Sockel	Art	Maße mm	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	-	Ba15s	-	15x38	12	5	nkp.	81856
	-	Ba15s	-	15x38	12	10	nkp.	81855
-	Ba15d	-	9x37,5	12	5	nkp.	81860	
	Ba15d	-	9x37,5	12	10	nkp.	81861	
-	B10d	-	8,8x28	12	3	nkp.	81898	
	B10d	-	8,8x28	12	5	nkp.	81899	

Sockelübersicht nach ICE 61-1 für Autolampen



5



Lampen für Straßen- Schienen- und Flugverkehr

Auto- und Fahrzeuglampen Autolicht-Ersatzkasten · Halogen

Set H1 12V



Detail / Inhalt		V	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
1x(81111) H1, 55 W, P14 5s 1x(81345) P21/4W, 21/4 W, BAZ 15d 1x(81321) P21W, 21 W, Ba15s 1x(81401) R5W, 5 W, Ba15s 1x(81711) C5W, 5 W, SV8,5 1x(81501) T4W, 4 W, Ba9s je 1x Flachsicherung: 5A, 10A, 15A, 25A	12	81924	

Set H 7



Detail / Inhalt		V	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
1x(81145) H7, 55 W, PX26d 1x(81383) PY21W, 21 W, BAY 15s 1x(81321) P21W, 21 W, Ba15s 1x(81401) R5W, 5 W, Ba15s 1x(81621) W5W, 5 W, W2,1x9,5d je 1x Flachsicherung: 10 A, 15 A	12	81925	

Set H4 12V Mini



Detail / Inhalt		V	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
1x(81101) H4, 60/55 W, P43t 1x(81321) P21W, 21 W, Ba15s 1x(81401) R5W, 5 W, Ba15s 1x(81501) T4W, 4 W, Ba9s je 1x Flachsicherung: 10A, 15A	12	81936	

Set H 7 + amber



Detail / Inhalt		V	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
1x(81145) H7, 55 W, PX26d 1x(81321) P21W, 21 W, Ba15s 1x(81383) PY21W, 21 W, BAU 15s 1x(81621) W5W, 5 W, W2,1x9,5d 1x(81401) R5W, 5 W, Ba15s 1x(81501) T4W, 4 W, Ba9s je 1x Flachsicherung: 10 A, 15 A, 20A, 30A	12	81922	

Set H4 12V



Detail / Inhalt		V	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
1x(81101) H4, 60/55 W, P43t 1x(81341) P21/5W, 21/5 W, BAY 15d 1x(81321) P21W, 21 W, Ba15s 1x(81401) R5W, 5 W, Ba15s 1x(81711) C5W, 5 W, SV8,5 1x(81501) T4W, 4 W, Ba9s je 1x Flachsicherung: 5 A, 10A, 15A, 25A	12	81950	

Set H7 / H1



Detail / Inhalt		V	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
1x(81145) H7, 55 W, PX26d, 1x(81111) H 1, 55 W, P14 5s 1x(81321) P21W, 21 W, Ba15s, 1x(81383) PY21W, 21 W, BAU 15s 1x(81341) P21/5W, 21/5 W, BAY 15d 1x(81621) W5W, 5 W, W2,1x9,5d 1x(81711) C5W, 5 W, SV8,5 je 1x Flachsicherung: 10 A, 15 A, 20A, 30A	12	81921	

Set H7



Detail / Inhalt		V	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
1x(81145) H7, 55 W, PX26d 1x(81321) P21W, 21 W, Ba15s 1x(81401) P5W, 5 W, Ba15s 1x(81501) T4W, 4 W, Ba9s je 1x Flachsicherung: 10 A, 20 A	12	81926	

Set H 7



Detail / Inhalt		V	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
2x(17026) H 7, 70 W, X26d 4x(81322) P21W, 21, Ba15s 2x(81387) PY21W, 21, BAU 15s 2x(81412) R10W, 10, Ba15s 2x(81716) C10W, 10, SV8,5 2x(81502) T4W, 4, Ba9s je 2x Flachsicherung: 5A, 10A, 15A, 25A	24	81932	



FAHRZEUGLAMPEN AUS DEM **OSRAM-PROGRAMM**

BITTE FRAGEN SIE AN!

Fahrzeuglampen

OSRAM





OSRAM[®] LED NIGHTBREAKER

LED-Fahrzeuglampen mit Straßenzulassung



LED NIGHT BREAKER · ZUGELASSENE LED NACHRÜST-/ERSATZ-LAMPEN

Die Night-Breaker-LED-Serie von OSRAM bietet inzwischen straßenzugelassenen LED-Ersatzlampen für Abblend- und Fernlicht sowie für Nebelscheinwerfer. Jedes Scheinwerfermodell wurde individuell getestet, um die richtige Lichtverteilung auf der Straße sicherzustellen. Außerordentlich hell, innovativ kompakt, vielseitig einsetzbar, weitreichend kompatibel und besonders langlebig.

- Verbesserte Sicht und Sichtbarkeit mit bis zu 330% mehr Helligkeit gegenüber Halogenlampen
- Reduzierte Blendung aller anderen Verkehrsteilnehmer
- auch mit 3000 Kelvin erhältlich – warmweiße Lichtfarbe, ideal für Oltimer und Youngtimer (NIGHT BREAKER LED VINTAGE)
- Vibrationbeständig und mit einer bis zu 6x längeren Lebensdauer gegenüber Halogenlampen

H1 / H4 / H11 LED Beispiele aus dem aus dem NIGHT BREAKER Programm · Fragen Sie bitte an!

	Detail	Sockel	V	W	Maße mm	K	Im	LD ca. h
	NIGHT BREAKER[®] LED H1 für Pkw <ul style="list-style-type: none"> · verbrauchen bis zu 55 % weniger Energie · bis zu 5-mal mehr Lebensdauer im Vergleich zu Halogenlampen · 40 % weniger Blendung 	P14.5s	12	16	11.8x76,2	6.000	1.550	1.500
	NIGHT BREAKER[®] LED H4 für Pkw <ul style="list-style-type: none"> · bis zu 230 % mehr Helligkeit gegenüber Halogenlampen im Vergleich zu den Mindestanforderungen der ECE R112 · bis zu 5-mal mehr Lebensdauer im Vergleich zu Halogenlampen · 50 % weniger Blendung 	P43t	12	23/27	18.5x87.4	6.000	1.650/ 1.000	1.500
	NIGHT BREAKER[®] LED SMART H4 für Pkw <p>kompakte Größe – ca. 5% kürzer für noch einfachere Installation</p> <ul style="list-style-type: none"> · bis zu 330 % mehr Helligkeit gegenüber Halogenlampen im Vergleich zu den Mindestanforderungen der ECE R112 · bis zu 6-mal mehr Lebensdauer im Vergleich zu Halogenlampen · 50 % weniger Blendung <p>Verbesserung des optischen Designs durch eine kleinere leuchtemittierende Fläche mit einer höheren Leuchtdichte</p>	P43t	12	20	18.5x84	6.000	1.650/ 1.000	1.500
	NIGHT BREAKER[®] LED SMART ECE H11 für Pkw <div style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> ECE R37-Zulassung für alle 12V-Fahrzeuge in allen ECE-Mitgliedstaaten. Für Fern-, Abblend und Nebellicht. </div> <p>Keine Suche nach Scheinwerfernnummern, Fahrzeuglisten, kein Mitführen von ABG: in allen ECE-Mitgliedsstaaten können H11 Halogenlampen einfach durch H11-LED ersetzt werden!</p> <ul style="list-style-type: none"> · bis zu 230 % mehr Helligkeit gegenüber Halogenlampen · bis zu 5-mal mehr Lebensdauer im Vergleich zu Halogenlampen · 50 % weniger Blendung 	alle H11-Sockel	12	14	35x68	6.000	1.350	1.500



OSRAM[©] LED NIGHTBREAKER

LED-Fahrzeuglampen mit Straßenzulassung



Die vier Generationen der Nightbreaker LED Lampen

Gen 1/Start	220% mehr Licht
Gen 2	230 % mehr Licht, elektronische Verbesserungen
Smart	330 % mehr Licht, Bauform etwas kürzer
Speed	330 %; 1:1 Bauweise wie Halogenlampe, kein Adapter nötig, ohne Abdeckkappen und inkl. Kaltlampencheck

H7 LED · Beispiele aus dem NIGHT BREAKER Programm · Fragen Sie bitte an!

	Detail	Sockel	V	W	Maße mm	K	lm	LD ca. h
	NIGHT BREAKER® LED H7 für Pkw bis zu 220 % mehr Helligkeit gegenüber Halogenlampen im Vergleich zu den Mindestanforderungen der ECE R112 <ul style="list-style-type: none"> · bis zu 5-mal mehr Lebensdauer im Vergleich zu Halogenlampen · 50 % weniger Blendung 	PX26d	12	16	35 x 71	6.000	1.500	1.500
	NIGHT BREAKER® LED SMART (SM) H7 für Pkw kompakte Größe – passt in noch mehr Fahrzeuge ca. 5% kürzer für eine einfachere Installation <ul style="list-style-type: none"> · bis zu 330 % heller als Halogenlampen im Vergleich zu den Mindestanforderungen der ECE R112 · bis zu 6-mal mehr Lebensdauer im Vergleich zu Halogenlampen · 50 % weniger Blendung Verbesserung des optischen Designs durch eine kleinere leuchtemittierende Fläche mit einer höheren Leuchtdichte	PX26d	12	16	35 x 71	6.000	1.500	1.500
	NIGHT BREAKER® LED SPEED (SP) H7 für Pkw Maße u. mechanische Kompatibilität 1:1 gegenüber traditioneller Halogen-Lampe, kein Adapter nötig , keine Abdeckkappen, integrierter Kaltlampencheck <ul style="list-style-type: none"> · bis zu 330 % heller als Halogenlampen im Vergleich zu den Mindestanforderungen der ECE R112 · bis zu 6-mal mehr Lebensdauer im Vergleich zu Halogenlampen · 50 % weniger Blendung 	PX26d	12	16	18 x 58	6.000	1.500	1.500
	NIGHT BREAKER® LED H7 für Motorrad bis zu 230 % heller als Halogenlampen im Vergleich zu den Mindestanforderungen der ECE R112 <ul style="list-style-type: none"> · bis zu 5-mal mehr Lebensdauer im Vergleich zu Halogenlampen · 50 % weniger Blendung TRUCKSTAR® LED H7 für LKW / Bus etc. speziell für den 24V- und »Heavy Duty« Bereich entwickelt <ul style="list-style-type: none"> · bis zu 230 % heller als Halogenlampen im Vergleich zu den Mindestanforderungen der ECE R112 · bis zu 5-mal mehr Lebensdauer im Vergleich zu Halogenlampen · 50 % weniger Blendung 	PX26d	12	16	13,9 x 77,9	6.000	1.500	1.500
		PX26d	24	16	13,9 x 77,9	6.000	1.500	1.500



OSRAM® Signal-Lampen · LEDguardian® ROAD / TRUCK FLARE

WARNLEUCHTE FÜR VERBESSERTE SICHT UND ERHÖHTE SICHERHEIT AUF DER STRASSE BEI PANNEN ODER UNFÄLLEN

	Detail	V	W	Maße	K	Farbe	IP	EAN-Bestell-Nr.
	LEDguardian® ROAD FLARE Signal V16 IoT vernetzte Warnleuchte, DGT 3.0 zertifiziert ermöglicht Echtzeit-Lokalisierung und anonyme Datenübertragung an die DGT 3.0-Plattform in Notfallsituationen, Magnetfunktion für Anbringung am Fahrzeug, IK07	9	4	84x60	1900	orange	54	18200 neu!
	LEDguardian® ROAD FLARE Signal TA20 Straßenzulassung gemäß §53a StVZO Einsatz als Warnleuchte für Pkws oder als Zusatzleuchte für Fahrzeuge $\geq 3,5\text{t}$ Li-Ion Akku, über USB-C Ladekabel wieder aufladbar 360° rotierende Warnleuchte mit bis zu 15h Betriebsdauer zum Aufstellen oder über Magnetfunktion für Anbringung am Fahrzeug, IK07	5	21	73x91	1900	orange	54	18201 neu!
	LEDguardian® TRUCK FLARE Signal TA19 Straßenzulassung gemäß §53a StVZO Das Mitführen für Fahrzeuge $\geq 3,5\text{t}$ ist Pflicht gemäß §53a TA19 StVZO ausklappbare Halterung zur Aufstellung neben dem Warndreieck bis Windstärke 9 inkl. 4x AA Batterie (Betriebsdauer ca. 15h) Neben Warn-Blinklicht Funktion als Taschenlampe mit weißem Licht einsetzbar ideal auch für Camper / Caravan	6	3	91x236	2.000/ 6.000	gelb/ weiß	54	18202 neu!

OSRAM® Akku-Fahrradbeleuchtung · WIEDERAUFLADBARE LAMPEN MIT HOHER KAPAZITÄT

	Detail	V	Reichweite m	K	Im	IP	EAN-Bestell-Nr.
	LEDsbike Race 100 SET: Li-Ion Akku, über USB-C Ladekabel wieder aufladbar, Betriebsdauer bis zu ca. 15h, integrierter Helligkeitssensor: Beleuchtungsstärke passt sich automatisch an das Umgebungslicht an 4 Modi: eco/25%, low/50%, max./100%, auto Rücklicht mit intelligenter Bremslichtfunktion werkzeugfreie Montage, StVZO, K-Markierung	3,7	100	5.400	115	44	18203 neu!
	LEDsbike Race 80 SET: Li-Ion Akku, über USB-C Ladekabel wieder aufladbar, Betriebsdauer bis zu ca. 13h, integrierter Helligkeitssensor: Beleuchtungsstärke passt sich automatisch an das Umgebungslicht an 4 Modi: eco/25%, low/50%, max./100%, auto Rücklicht mit intelligenter Bremslichtfunktion werkzeugfreie Montage, StVZO, K-Markierung	3,7	80	5.400	110	44	18204 neu!
	LEDsbike Race 50 SET: Li-Ion Akku, über USB-C Ladekabel wieder aufladbar, Betriebsdauer bis zu ca. 14h 3 Modi: eco/25%, low/50%, max./100% Rücklicht mit intelligenter Bremslichtfunktion werkzeugfreie Montage, StVZO, K-Markierung	3,7	60	6.300	100	44	18205 neu!



FAHRZEUGELEKTRONIK FÜR VERBESSERTE SICHT UND ERHÖhte SICHERHEIT

OSRAM® Rückfahrkamerasysteme für Wohnmobil/Caravan und LKW



OSRAM® ROADSIGHT OWRCS7
Rundumsicht für ein angenehmeres Fahrgefühl

KABELLOSES RÜCKFAHRKAMERASYSTEM

Komfortables und sicheres Rückwärtsfahren, Einparken und Manövrieren bei Tag und Nacht

- 7-Zoll-AHD-Monitor (Analog High Definition) für ein scharfes, klares Bild direkt aufs Armaturenbrett
- unkomplizierte kabellose Installation
- Erweiterung auf insgesamt 4 Kameras möglich – Monitor-Aufsplittung auf 4 Bilder einstellbar
- 120° Weitwinkel-Sichtfeld
- Anzeige von Einpark-Hilfslinien auf dem Monitor
- Integrierte Infrarot-LEDs für zuverlässige Nachtsicht
- kompatibel mit 12V- und 24V-Fahrzeugen
- Sonnenblende für bessere Sicht bei direkter Sonneneinstrahlung

Die im Lieferumfang enthaltene kabellose Kamera (IP67) überträgt ein stabiles 1080p-HD-Bild mit einem 120°-Weitwinkel-Sichtfeld und bietet eine umfassende und detaillierte Sicht auf die Umgebung. Mit einer Reichweite von bis zu 100 m eignet sich das System ideal für größere Fahrzeuge wie Transporter, Wohnmobile oder Anhänger. Zudem können bis zu vier Kameras (separat erhältlich) angeschlossen werden, um eine noch bessere Rundumsicht zu ermöglichen.

EAN-Bestell-Nr.

4034451...

18206 [neu!]



OSRAM® ROADSIGHT OCS700N
Rundumsicht für ein angenehmeres Fahrgefühl

KABELGEBUNDENES RÜCKFAHRKAMERASYSTEM

Komfortables und sicheres Rückwärtsfahren, Einparken und Manövrieren bei Tag und Nacht

- 7-Zoll-AHD-Monitor (Analog High Definition) für ein scharfes, klares Bild direkt aufs Armaturenbrett
- unkomplizierte kabellose Installation
- Erweiterung auf insgesamt 2 Kameras möglich
- 120° Weitwinkel-Sichtfeld
- Anzeige von Einpark-Hilfslinien auf dem Monitor
- Integrierte Infrarot-LEDs für zuverlässige Nachtsicht
- kompatibel mit 12V- und 24V-Fahrzeugen
- Sonnenblende für bessere Sicht bei direkter Sonneneinstrahlung

Die im Lieferumfang enthaltene kabelgebundene Kamera (IP67) überträgt ein stabiles 1080p-HD-Bild mit einem 120°-Weitwinkel-Sichtfeld und bietet eine umfassende und detaillierte Sicht auf die Umgebung. Mit einer Reichweite von bis zu 100 m eignet sich das System ideal für größere Fahrzeuge wie Transporter, Wohnmobile oder Anhänger. Zudem kann eine zweite Kamera (separat erhältlich) angeschlossen werden, um eine noch bessere Rundumsicht zu ermöglichen.

EAN-Bestell-Nr.

4034451...

18207 [neu!]

Ladekabel für Elektroautos

Mode 2

Beim „Mode 2“-Laden ist die Kommunikationseinheit inklusive Sicherungstechnik im Ladekabel in einer In-Cable Control Box (ICCB) verbaut. Diese übernimmt die Steuerungsfunktion der Station, wenn an CEE-Steckdosen oder an einer herkömmlichen Haushaltssteckdose geladen wird. Dabei muss der Ladestrom meist begrenzt werden, um die Steckdose nicht zu überhitzen.

Mode 3

Im Normalfall verfügen Elektroautos und Ladestationen über eine Buchse oder einen Stecker nach Typ2-Standard. Dieser kann stations- und fahrzeugseitig gegen Diebstahl und aus Sicherheitsgründen (ziehen unter Last) elektronisch verriegelt werden.

Ladekabel

- ausgeführt nach IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC 61851-1
- IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt
- Betriebstemperaturbereich -30°C bis +50°C
- blaue Fahrzeugeleitung mit robustem Außenmantel, geeignet für den regelmäßigen Einsatz



Ladekabel für E-Auto · Mode 3

Typ 2 auf Typ 2, inklusive Aufbewahrungstasche

Detail	V	A	kW	m	IP	EAN-Bestell-Nr.
1-phasic	230	16	3,6	5	44	88250
1-phasic	230	16	3,6	10	44	88251
1-phasic	230	32	7,2	5	44	88252
1-phasic	230	32	7,2	10	44	88253
3-phasic	400	16	11	5	44	88254
3-phasic	400	16	11	10	44	88255
3-phasic	400	32	22	5	44	88256
3-phasic	400	32	22	10	44	88257

Ladekabel mit Stromzähler

- ausgeführt nach IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC 61851-1
- IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt
- Betriebstemperaturbereich -30°C bis +50°C
- Ladekabel mit MID-konformen Stromzählern in kompaktem Gehäuse aus bruchfestem Spezialkunststoff mit Sichtfenster zum Ablesen des Rollenzählwerkes
- geeignet zur Abrechnung und Kontrolle von Ladevorgängen



Ladekabel für E-Auto mit ROCO Stromzähler · Mode 3

Typ 2 Stecker mit Schutzhülle und Typ 2 Kupplung mit Schutzhülle inklusive Aufbewahrungstasche

ROCO-Stromzähler: MID-konform und für Abrechnungszwecke geeignet, Genauigkeitsklasse B, Display analog: 5+1-stellig, jederzeit ablesbar, Anzeige für max. 99.999,9 kWh, Rollenzählwerk nicht auf 0 rückstellbar, Stromstärke 0,25-5 A (max. 45 A)

Detail	V	A	kW	m	IP	EAN-Bestell-Nr.
1-phasic	230	16	3,6	5	44	88262



Spiral-Ladekabel für E-Auto · Mode 3

Typ 2 auf Typ 2, inklusive Aufbewahrungstasche

Hinweis: Im Neuzustand und/oder bei niedrigen Temperaturen lässt sich das Kabel nur auf ca. 60 % der Gesamtlänge ausziehen!

Detail	V	A	kW	m	IP	EAN-Bestell-Nr.
1-phasic	230	16	3,6	1-5	44	88258
1-phasic	230	32	7,2	1-5	44	88259
3-phasic	400	16	11	1-5	44	88260
3-phasic	400	32	22	1-5	44	88261



Ladekabel für E-Auto mit MIXO Stromzähler · Mode 3

Typ 2 Stecker mit Schutzhülle und Typ 2 Kupplung mit Schutzhülle inklusive Aufbewahrungstasche

MIXO-Stromzähler: MID-konform und für Abrechnungszwecke geeignet, Genauigkeitsklasse B, Display analog: 6+1-stellig, jederzeit ablesbar, Anzeige für max. 999.999,9 kWh, Rollenzählwerk nicht auf 0 rückstellbar, Stromstärke 0,25-5 A (max. 80 A)

Detail	V	A	kW	m	IP	EAN-Bestell-Nr.
3-phasic	400	16	11	5	44	88263



Adapter-Ladekabel

- ausgeführt nach IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC 61851-1, DIN VDE 0620-2-1
- Betriebstemperaturbereich -30°C bis +50°C
- blaue Fahrzeugeleitung mit witterungsbeständigem und langlebigem Außenmantel - geeignet für den regelmäßigen Einsatz



Adapter-Ladekabel · MODE 3

für Fahrzeuge mit Typ 1 Stecker
Typ 2 (Ladestationsseite) auf Typ 1 (Fahrzeugseite)
Typ 1-Stecker mit Bohrung für Vorhängeschloss
inklusive Aufbewahrungstasche

Detail	V	A	kW	m	IP	EAN-Bestell-Nr.
1-phasig	230	32	7,2	5	44	4034451... 88264



Adapter-Ladekabel · MODE 3

für Elektrofahrzeuge mit Schutzkontaktstecker
Typ 2 (Ladestationsseite) auf Schutzkontaktkupplung (Fahrzeugseite)
ohne Aufbewahrungstasche

Detail	V	A	kW	m	IP	EAN-Bestell-Nr.
1-phasig	230	16	3,6	0,5	44	4034451... 88265



Mobile Ladegeräte

- ausgeführt nach IEC 61851-1, IEC 62196
- Betriebstemperaturbereich -25°C bis +50°C
- Fahrzeugleitung äußerst witterungsbeständig und langlebig, geeignet für den regelmäßigen Einsatz



Mobiles Ladegerät · MODE 2

Schutzkontaktstecker auf Typ 2, Ladestrom einstellbar 6A/8A/10A/12A/16A inklusive Aufbewahrungstasche

Detail	V	A	kW	m	IP	EAN-Bestell-Nr.
1-phasig	230	16	3	5	44	4034451... 88266



Mobiles Ladegerät · MODE 2

CEE 16A-Stecker auf Typ 2, Ladestrom einstellbar 6A/8A/10A/12A/16A inklusive Aufbewahrungstasche

Detail	V	A	kW	m	IP	EAN-Bestell-Nr.
3-phasig	400	16	11	5	44	4034451... 88267




Mobiles Ladegerät MODE 2

CEE 32A-Stecker auf Typ 2, Ladestrom einstellbar 10A/16A/20A/24A/32A inklusive Aufbewahrungstasche

Detail	V	A	kW	m	IP	EAN-Bestell-Nr.
3-phasig	400	32	22	5	44	4034451... 88268



Zweiradlampen Sockel-Übersicht





5

Ersatzlampen · Elektro-Mobil- und Gabelstapler-Ersatzlampe

	Detail	ECE R 37 DIN 72601	Sockel	Maße mm	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	Halogenlampe	-	PK22s	11,5x42	24	35	nkp.	10877
	Halogenlampe	H3 SPEZ	PK22s	11,5x42	48	45	nkp.	10882
	Halogenlampe	-	PK22s	11,5x42	48	50	nkp.	10879
	Halogenlampe	H3 SPEZ	PK22s	11,5x42	48	60	nkp.	10883
	Halogenlampe	H3 SPEZ	PK22s	11,5x42	80	55	nkp.	10884
	Halogenlampe	-	Ba20s	35x62	48	35	nkp.	10869
	Halogenlampe	-	Ba20s	35x61	40	25	nkp.	10871
	Halogenlampe	-	Ba20d	35x60	80	10	nkp.	10872
	Halogenlampe	-	Ba20d	35x60	80	25	nkp.	10874
	Halogenlampe	-	Ba20s	35x60	80	35	nkp.	10878
	Halogenlampe	-	Ba15s	35x60	80	25	nkp.	10876
	Halogenlampe	-	Ba15s	25x50	48	45	nkp.	10885
	Halogenlampe	-	BAY 15d	25x50	48	8	nkp.	10886
	Halogenlampe	-	BAY 15d	25x50	48	25/10	nkp.	10887
	Halogenlampe	-	Ba15s	18x35	48	10	nkp.	10888

Scheinwerferlampe für Mopeds

	Art	ECE R 37 DIN 72601	Sockel	Maße mm	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	Halogenlampe	HS1	PX43t	-	6	35/35	nkp.	81172
	Halogenlampe	HS1	PX43t	-	12	35/35	nkp.	81173
	Halogenlampe	HS2	P13,5s	-	6	15	nkp.	81831
	Halogenlampe	HS2	P13,5s	-	12	15	nkp.	81832
	Glühlampe	S3	P26s	-	6	15	nkp.	81364
	Glühlampe	S3	P26s	-	12	15	nkp.	81365

Ersatzlampe für Fahrradlicht

	Art	ECE R 37 DIN 72601	Sockel	Maße mm	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	Halogenlampe für Scheinwerfer, Dynamobetrieb	-	P13,5s	-	6	2,4	nkp.	81821
		-	P13,5s	-	6	3	nkp.	81822
	Halogenlampe für Scheinwerfer, Batteriebetrieb	-	P13,5s	-	6	10	nkp.	81825
	Glühlampe für Scheinwerfer	C2,4W	EP10	15x29	6	2,4	nkp.	81801
	Glühlampe für Rücklicht	C0,6W	E10	11x24	6	0,6	nkp.	81802

Lampen für Straßen-, Schienen und Flugverkehr

5



Verkehrstechnik · Ampel- & Signalanlagen

Verkehrs-Signallampe

	Detail	Sockel	Maße mm	V	W	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr.
								4034451...
Verkehrs-Signallampe Allgebrauchsform VAL	E27	60x105	42	25	nkp.	8.000	40902	
	E27	60x105	42	40	nkp.	8.000	40904	
	E27	60x105	235	40	nkp.	8.000	40923	
	E27	60x105	235	75	nkp.	8.000	40912	
	E27	65x117	235	100	nkp.	8.000	40914	
Verkehrs-Signallampe Allgebrauchsform VAL Plus	E27	60x105	235	40	nkp.	15.000	40916	
	E27	60x105	235	75	nkp.	15.000	40926	
	E27	60x117	235	100	nkp.	15.000	40928	

Niedervolt-Überdrucklampe

	Detail	Sockel	Maße mm	V	W	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr.
								4034451...
Niedervolt-Überdrucklampe Tropfenform · »Jahreslampe« VAL	Ba20s	36x67	10	20	nkp.	8.800	40933	
	Ba20s	36x67	10	30	nkp.	8.800	40935	

Verkehrs-Signallampen

	Detail	Sockel	Maße mm	V	W	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr.
								4034451...
	Halogenlampe	K23d	50x47	42	65	nkp.	3.000	40998

Kugellampe · Sondertype

	Detail	Sockel	Maße	V	W	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr.
								4034451...
matt	B22d/22	45x75	24	30	nkp.	-		87012
	B22d/22	45x75	32	20	nkp.	-		87014

Bahnlampe · Kugelform · stoßfest

	Detail	Sockel	Maße	V	W	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr.
								4034451...
klar	Ba15d	18x35	28	5	nkp.	-		40978
	Ba15d	18x35	28	12	nkp.	-		40975
klar	BA20s	35x60	12	25	nkp.	-		87063
	BA20s	35x60	12	45	nkp.	-		87064
klar	BA20d	35x60	15	60	nkp.	-		87062
klar	BA15s/19	35x60	24	45	nkp.	-		87060
	BA15d/19	25x45	24	5	nkp.	-		87070
	BA15d/19	25x45	30	10	nkp.	-		87072

Verkehrstechnik · Ampel- & Signalanlagen

Überdrucklampen

	Detail	Sockel	Maße	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	klar	Ba 20d	36x67	10	20/20	nkp.	40936
	klar	Ba 20d	36x67	12	10/10	nkp.	40980
	klar	Ba 20d	36x67	12	10/10	nkp.	40981
	klar	Ba 20d	36x67	12	20/20	nkp.	40982
	klar	Ba 20d	36x67	12	30/30	nkp.	40983

5

Eisenbahnlampe / Signallampe

	Detail	Sockel	Maße	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	Einwendel-Lampe Überdrucktechnik mit hochwertiger Edelgasfüllung	Ba 15d	36x55	12	35	nkp.	40993
	Einwendel-Lampe Überdrucktechnik mit hochwertiger Edelgasfüllung	Ba 20d	36x67	12	6/6	nkp.	40987
		Ba 20d	36x67	20	10/10	nkp.	40988
		Ba 20d	36x67	40	20/20	nkp.	40979
	Zweiwendel-Lampe Überdrucktechnik mit hochwertiger Edelgasfüllung	Ba 20d	36x67	30	15/15	nkp.	40989
		Ba 20d	36x67	40	25/25	nkp.	40995
		Ba 20d	36x67	40	40/40	nkp.	40996
	Einwendel-Lampe Überdrucktechnik mit hochwertiger Edelgasfüllung	Ba 20d	36x67	40	60/60	nkp.	40997
		Ba 20d	36x67	40	25	nkp.	40990
		Ba 20d	36x67	40	40	nkp.	40991
		Ba 20d	36x67	40	60	nkp.	40992

Airfield-Lampe stromgesteuerte Halogenlampe, Brennstellung: s90

	Detail	Sockel	Maße	Strom A	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	klar, 1.500 h	PK30d	13,5x50	6,6	45	nkp.	17874

Airfield Lamps

Weitere Airfield
Lampe auf Anfrage!





 **ÜSTRA**

Umrüstung für weitere
Straßen- oder Privatbahnen
auf Anfrage!

Spezialanfertigung für die üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe

Sonderanfertigung · nur auf Anfrage!

LED-Fahrzeug-Ersatz-Lampen

Sockel	Farbe	Detail	Maße mm	V	EEK	EAN-Bestell-Nr. 40 34451...	Bild
Ba 15s	rot	30 mA	44x50	24-32 AC/DC	nkp.	37141	①
Ba 15s	rot	50 mA	20x47	24-28 AC/DC	nkp.	37043	②
Ba 15s	amber	100 mA	20x47	24-28 AC/DC	nkp.	37063	②
Ba 15s	warmweiß	100 mA	20x47	24-28 AC/DC	nkp.	37045	③
T8	kaltweiß	20 W, 2.200 lm	26x1.200	10-30 DC	nkp.	31917	④
T8	kaltweiß	10 W, 1.200 lm	26x600	10-30 DC	nkp.	31918	④

